

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Formula Modell 2FUB7 (Ab Fahrgestell-Nr. 2U87Z6.....)	CH 0338 42
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"FORMULA 2FUB7" sowie "CH 0338 42" auf Hersteller-Plakette, "2U87Z.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Z" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2U87Z6N505102	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2FUB7 / 2U87Z..

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>
Anzahl Achsen	Marke
2	PONTIAC
Anzahl Räder	Typ
4	Z
Lenkung	Bauart
mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe	V
Getriebe	Treibstoff
Automat	B
Anzahl Gänge	Kühlung
3-Stufen	Wasser
Achsantneb	Anzahl Zylinder
auf Hinterräder	8
Betriebsbremse	Bohrung
hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruck- hilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR	104,68
Hilfsbremse	Hubraum
mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder	6555
Feststellbremse	Leistungs-PS
wie Hilfsbremse, Pedal	185 SAE-net
Dauerbremse	Lärm
2-Kreis-Kontrolle	74 dB/A bei U/min
	2700 (z)
	Schalldämpfer
	1 Topf 600x270x100 mm
	Abgasprüfung
	ECE 15, CO < 3,5%
	Entstörung
	BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D

<b>Karosserie</b>	<b>Gewichte</b>
Limousine	vorn
Anzahl Türen	hinten
2	total
Sicherheitsgurten	Leergewicht
SAE-J-4c +)	1035
Unterlegkeil	Nutzlast
---	90
Diebstahlsicherung	Gesamtgewicht
Lenkradschloss + Getriebesperre	1125
	Fabrikgarantie
	2232
Anzahl Plätze	Reifengrösse
t 4 v 2	GR 70 - 15
M h 2	GR 70 - 15
	Ply / bar
	-- / 2,0
	Tragkraft
	1360
	für V max
	je nach Marke, min. 195 km/h
Masse	Garantierte Anhängelast gebremst
Innen	
aussen	
Länge	4999
Breite	1854
Höhe	1320
Ueberhang	1087
	1166
	Achsabstand
	2746
	Doppelachse
	v h
	1554 h 1532
	Spurweite
	v h
	11200 r 11950
	Spurkreis
	l r
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	
	Garantierte Dachlast
	90 kg
	Garantiertes Gesamtzuggewicht
	Geprüfte Anhängelast
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller
	195 km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen
	km/h

+++)

Ausrüstung HCR H4 (E)  
 Fernlichter HCR H4 (E)  
 Abblendlichter A (E) in HCR  
 Standlichter SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 GUIDE 2F  
 Schlusslichter do.  
 Bremslichter v DOT IP 76 GUIDE s. V=SAE P1A7Qh wie Schlusslicht  
 Richtungsblinker v s. V+H=zus. h SAE A-68 DOT  
 Rückstrahler v s. V+H=zus.+++)  
 Markierlichter  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte  
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "F" + "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenvagen  
 Marke und Typ PONTIAC Firebird Formula  
 Typenscheinnummer CH 0338 42  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 4 vorn 2  
 Leergewicht 1780 Treibstoff B  
 Nutzlast Steuer-PS 33,40  
 Gesamtgewicht 2232 Hubraum 6555

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Lärmdämpfung : 7-Blatt Ventilator mit Viscokupplung. Katalysator wird am Fahrzeug belassen, jedoch entleert und Verschlusschraube verschweisst.
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- ++) Reifenvarianten : GR 78 - 15 , V= 1360 kg (2,0) / H= 1415 kg (2,1), je nach Marke, min. 195 km/h  
 205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), 210 km/h ) Spur unverändert  
 225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), 210 km/h  
 FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1310 kg (2,1), je nach Marke, min. 195 km/h
- +++ ) Änderungen : durch den Importeur ausgeführt.
  - Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
  - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
  - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn ungenügend, werden durch HELLA K 14023 und durch orig. Seitenblinker ergänzt.
  - seitl. Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten, zulässig gem Entscheid Pol. Abt. vom 12.11.75.
  - seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb).
  - original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinkleuchten werden durch 5/18 W Glühlampen ausgewechselt; entsprechender Wattzahl-Aufkleber ist anzubringen.
  - zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 3.11.75.

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Formula Modell 2FU87 (Ab Fahrgestell-Nr. 2U87Z6.....)	CH 0338 42
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"FORMULA", "2FU87" sowie "CH 0338 42" auf Importeur-Plakette "2U87Z.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite (Importeur-Plakette)		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Z" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, 3007 Bern *		
Geprüftes Fahrzeug	2U87Z6N503331	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2FU87 / 2U87Z..

Fahrgestell		
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe	
Getriebe	Automat	
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR	
Hilfsbremse	mechanisch, Innentackern, auf die Hinterräder	
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal	
Dauerbremse	---	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert	

Motor	PONTIAC	Typ	2
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	104,68	Hub	95,25
Bohrung	6555	Steuer-PS	33,40
Hubraum	185 SAE-net	bei U/min	3600
Leistungs-PS	74	dB/A bei U/min	2700 (3)
Lärm	1 Topf 600x270x100 mm		
Schalldämpfer	BAV= 1,0 % bei 600 U/min **)		
Abgasprüfung	BAV= Anhang B, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		
Entstörung			

Karosserie	Limousine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c (***)	Rückspiegel 1/innen+1/links
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung ---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre	
Anzahl Plätze	4	M 2 h 2
Masse	innen	ausser
Länge	4999	Achsabstand 2746
Breite	1854	Doppelachse v h
Höhe	1320	Spurweite v 1554 h 1532
Ueberhang	s ---	Spurweite v ---
	v 1087	h ---
	h 1166	Spurkreis l 11200 r 11950
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1035	745	1780
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1125	935	2060
Fabrikgarantie	2232		
Reifengrösse	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten +)
Ply / bar	--- / 2,0	--- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1415	
für V max	je nach Marke, min. 195 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Dachlast	90 kg (5)		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	195 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung	HCR H4 (E)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 GUIDE 2F
Schlusslichter	do.
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v DOT IP 76 GUIDE s V=SAE P1A7Q n wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. n SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H=zus. ++ n
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Formula		
Typenscheinnummer	CH 0338 42		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4 vorn 2		
Leergewicht	1780	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2232	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Importeure : E. MICHAUD, 8953 Dietikon / Garage K. WEBER, 5507 Mellingen.
- \*\* Abgasprüfung : Nach Reglement 15, Aenderung 01 erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- \*\*\* Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3 bis geprüft.
- + Reifenvarianten : GR 78 - 15 , V= 1360 kg (2,0) / H= 1415 kg (2,1), je nach Marke, min. 195 km/h  
 205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), 210 km/h  
 225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), 210 km/h ) Spur unverändert  
 FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1310 kg (2,1), je nach Marke, min. 195 km/h
- ++ Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.
  - Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
  - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
  - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn ungenügend, werden durch HELLA K 14023 und durch orig.Seitenblinker ergänzt.
  - seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb).
  - die Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet, entsprechender "Wattzahl-Aufkleber" wird angebracht.
  - zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
- § Eintrag im Fahrzeugausweis:
  - garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung  
Bellach, 7.11.75.

Parallelkarte zu TS CH 0338 42 vom 3.11.75.  
Importeure

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung



**Ausrüstung** ++)  
 Fernlichter HCR H4 (E)  
 Abblendlichter HCR H4 (E)  
 Standlichter A (E) in HCR  
 Schlusslichter SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 GUIDE 2F  
 Bremslichter do.  
 Richtungsblinker v DOT IP 76 GUIDE s V=SAE P1A70 h wie Schlusslicht  
 Rückstrahler v s V+H=zus. h SAE A-68 DOT  
 Markierlichter v s V+H=zus. ++). h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte  
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit d/1/2/Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "F" + "A"

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Formula		
Typenscheinnummer	CH	0338 42	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1780	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2232	Hubraum	6555

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Lärmdämpfung : Katalysator muss entleert werden
- \*\* Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement Nr. 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35163).
- \*\*\* Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- + Reifenvarianten : GR 78 - 15 , V= 1360 kg (2,0) / H= 1415 kg (2,1), V-max. je nach Marke, min. 195 km/h  
 205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), V-max. 210 km/h  
 225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), V-max. 210 km/h  
 FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1310 kg (2,1), V-max. je nach Marke, min. 195 km/h  
 ) Spur unverändert
- ++ Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt
  - Sealed Beam Scheinwerfer-einsätze werden durch HCR (E) ersetzt.
  - orig. Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
  - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn ungenügend, werden durch HELLA K 14023 sowie durch orig. Seitenblinker ergänzt.
  - seitl. Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten, zulässig gem. Entscheid Pol. Abt. vom 12.11.75.
  - seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb).
  - die Schluss-, Stop- u. Blinklichter hinten werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet, entsprechender "Wattzahl-Aufkleber" wird angebracht.
  - zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
  - Geschwindigkeitsmesser wird mit km/h-Skala ausgerüstet und entsprechend geeicht.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

✓ Zürich, 10.2.76.

Parallelkarte zu TS CH 0338 42 vom 3.11.75.  
Importeur

Ersetzt TS CH 0338 42 vom 10.2.1976  
Katalysator

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

(14.06.76)