

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Esprit Modell 2FT87 (Ab Fahrgestell-Nr. 2T87M6.....)	CH 0338 43

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"ESPRIT 2FT87" sowie "CH 0338 43" auf Hersteller-Plakette. "2T87M.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"M" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2T87M6N504867	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2FT87 / 2T87M..

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe		
Getriebe	Automat		
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		

Motor			
Marke	PONTIAC	Typ	M
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	98,46	Hub	95,25
Hubraum	5802	Steuer-PS	29,55
Leistungs-PS	160 SAE-net	bei U/min	4000
Lärm	79	dB/A bei U/min	4000
Schalldämpfer	1 Topf 610x290x110 mm *)		
Abgasprüfung	BAV = 1,0 % / ECE 15 **)		
Entstörung	BAV = Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c +)	Rückspiegel	1/innen+1/links
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2
Masse	innen	ausen	
Länge		4999	Achsabstand 2746
Breite		1854	Doppelachse v h
Höhe		1320	Spurweite v h 1547 h 1524
Ueberhang	s	---	Spurweite v -
	v	1087	h -
	h	1166	Spurkreis l 11700 r 11900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1020	725	1745
Nutzlast	80	200	280
Gesamtgewicht	1100	925	2025
Fabrikgarantie	2232		
Reifengröße	FR 78 - 15	FR 78 - 15	(Varianten ++)
Ply / bar	-- / 2,0	-- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1270	1315	
für V max	je nach Marke, min. 190 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Dachlast	90 kg §)		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	190 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung	+++)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 GUIDE 2F
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v DOT IP 76 GUIDE sV=SAE P1A 70h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v sV+H=zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v sV+H=zus.+++h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dyn/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Esprit		
Typenscheinnummer	CH	0338	43
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1745	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,55
Gesamtgewicht	2232	Hubraum	5802

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : 7-Blatt Ventilator mit Viscokupplung. Katalysator wird am Fahrzeug belassen, jedoch entleert und Verschlusschraube verschweisst.
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15 Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- +) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- ++) Reifenvarianten : 205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), 210 km/h
 225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), 210 km/h
 GR 70 - 15 , V= 1360 kg (2,0) / H= 1415 kg (2,1), je nach Marke, min. 190 km/h
 GR 78 - 15 , V= 1360 kg (2,0) / H= 1415 kg (2,1), je nach Marke, min. 190 km/h) Spur unverändert
 195 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1110 kg (1,8), 210 km/h
 215/70 HR 15, V= 1220 kg (2,1) / H= 1130 kg (1,9), je nach Marke, min. 190 km/h
- +++*) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt
 -Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
 -original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
 -Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn ungenügend, werden durch HELLA K 14023 und durch original Seitenblinker ergänzt.
 -seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb).
 -original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinkleuchten werden durch 5/18 W Glühlampen ausgewechselt; entsprechender Wattzahl-Aufkleber ist anzubringen.
 -zusätzliche Rückstrahler SAE-A-68-DOT werden nach Vorschrift montiert.
 -seitl. Abstand der vordoren Blinker nicht eingehalten, zulässig gem. Entscheid Pol.Abt. vom 12.11.75.
- §) Eintrag im Fahrzeugausweis: -garantierte Dachlast 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Studen, 3.11.75.