

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Trans Am Modell 2FW87 (Ab Fahrgestell-Nr. 2W87Z6.....)	CH 0338 44

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"TRANS AM 2FW87" sowie "CH 0338 44" auf Hersteller-Plakette, "2W87Z.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Z" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhäuserstrasse 21, 2501 Biel		
Gepprüftes Fahrzeug	2W87Z6N500262	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2FW87 / 2W87Z..

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	PONTIAC	Typ	Z
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	Automat			Treibstoff	B	Lage	VORN
Anzahl Gänge	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruckhilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR			Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			Hubraum	6555	Steuer-PS	33,40
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal			Leistungs-PS	185 SAE-net	bei U/min	3600
Dauerbremse	---			Lärm	73	dB/A bei U/min	2700 (z)
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert			Schalldämpfer	1 Topf 600x270x100 mm (*)		
				Abgasprüfung	ECE 15 / CO < 3,5% (**)		
				Entstörung	BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		

Karosserie	Lizousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1030	750	1780
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c +)	Rückspiegel	1/innen+1/links	Nutzlast	85	195	280
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	---	Gesamtgewicht	1115	945	2060
Diebstahlsicherung	Lenkradachloss + Getriebesperre			Fabrikgarantie	2226		
Anzahl Plätze	t 4	v 2	M h 2	Reifengrösse	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten ++)
Masse	Innen	aussen		Ply / bar	-- / 2,0	-- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Länge		4999	Achsabstand	Tragkraft	1360	1415	je nach Marke, min. 194 km/h
Breite		1865	Doppelachse				
Höhe		1310	Spurweite				
Ueberhang	s	---	Spurweite				
	v	1087					
	h	1166	Spurkreis				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Dachlast	90 kg
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	194 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

Ausrüstung	+++)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 GUIDE 2 F
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v DOT IP 76 GUIDE s V=SAE P1A70 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H=zus.+++ h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dh/w Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Trans Am		
Typenscheinnummer	CH	0338	44
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1780	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33.40
Gesamtgewicht	2226	Hubraum	6555

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : 7-Blatt Ventilator mit Viscokupplung. Katalysator wird am Fahrzeug belassen, jedoch entleert und Verschlusschraube verschweisst.
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15 - Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- ++ Reifenvarianten : 205 HR 15, V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), 210 km/h
 225 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), 210 km/h
 FR 78 15, V= 1270 kg (2,0) / H= 1315 kg (2,1), je nach Marke, min. 194 km/h
 GR 78 15, V= 1360 kg (2,0) / H= 1415 kg (2,1), je nach Marke, min. 194 km/h
) Spur unverändert

Fest angebrachter Frontspoiler sowie fliegend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig.

- +++ Änderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 - Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
 - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn ungenügend, werden durch HELLA K 14023 u.durch orig. Seitenblinker ergänzt.
 - seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb).
 - original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinkleuchten werden durch 5/18 W Glühlampen ausgewechselt; entsprechender Wattzahl-Aufkleber ist anzubringen.
 - zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.
 - seitl. Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten, zulässig gem. Entscheid Pol.Abt. vom 12.11.75.

§) Eintrag im Fahrzeugausweis: -garantierte Dachlast 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 3.11.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Trans Am Modell 2FW87 (Ab Fahrgestell-Nr. 2W87Z6.....)	CH 0338 44
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"TRANS AM", "2FW87" sowie "CH 0338 44" auf Importeur-Plakette, "2W87Z.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügelinnenseite (Importeur-Plakette)		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Z" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	HADORN/RAMPY US-CARS BERN, 3007 Bern		
Geprüftes Fahrzeug	2W87Z6N501985	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2FW87 / 2W87Z..

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke <u>PONTIAC</u> Typ <u>Z</u>
Lenkung <u>mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart <u>V</u> Takte <u>4</u>
Getriebe <u>Automat</u>	Treibstoff <u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge <u>3-Stufen</u> Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruck- hilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf BR</u>	Bohrung <u>104,68</u> Hub <u>95,25</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Hubraum <u>6555</u> Steuer-PS <u>33,40</u>
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Pedal</u>	Leistungs-PS <u>185 SAE-net</u> bei U/min <u>3600</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Lärm <u>74</u> dB/A bei U/min <u>2700 (z)</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert</u>	Schalldämpfer <u>1 Topf 600x300x120 mm (*)</u>
	Abgasprüfung <u>BAV= 1,0 % bei 600 U/min (**)</u>
	Entstörung <u>BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D</u>

Karosserie	Gewichte
<u>Limousine</u>	vorn hinten total
Anzahl Türen <u>2</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Leergewicht <u>1030</u> <u>750</u> <u>1780</u>
Sicherheitsgurten <u>SAE-J-4c (**)</u> Rückspiegel <u>1/innen+1/links</u>	Nutzlast <u>85</u> <u>195</u> <u>280</u>
Unterlegkeil <u>---</u> Zugvorrichtung <u>---</u>	Gesamtgewicht <u>1115</u> <u>945</u> <u>2060</u>
Diebstahlsicherung <u>Lenkradschloss + Getriebesperre</u>	Fabrikgarantie <u>2226</u>
Anzahl Plätze <u>t 4 v 2 M h 2</u>	Reifengrösse <u>GR 70 -15</u> <u>GR 70 - 15</u> (Varianten \$)
Masse	Pty / bar <u>-- / 2,0</u> <u>-- / 2,1</u> vgl. Bemerkungen)
Länge <u>4999</u> Achsabstand <u>2746</u>	Tragkraft <u>1360</u> <u>1415</u>
Breite <u>1865</u> Doppelachse <u>v h</u>	für V max <u>je nach Marke, min. 194 km/h</u>
Höhe <u>1310</u> Spurweite <u>v h 1554 h 1532</u>	Garantierte Anhängelast gebremst
Ueberhang <u>s v h</u> <u>---</u> <u>1087</u> <u>1166</u> Spurweite <u>v h</u>	Garantierte Dachlast <u>90 kg +)</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Garantiertes Gesamtzuggewicht
	Geprüfte Anhängelast
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller <u>194</u> km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen

	§§)
Ausrüstung	HCR H4 (E)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	A (E) in HCR
Standlichter	SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 GUIDE 2 F
Schlusslichter	do.
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v LOT IP 76 GUIDE s V=SAE F1A70 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H=zus. §§) h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Trans Am		
Typenscheinnummer	CH	0338	44
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1780	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2226	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : Katalysator wird entfernt.
- **) Abgasprüfung : Nach ECE-Reglement 15, Aenderung 01 erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- §) Reifenvarianten : 205 HR 15, V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), 210 km/h
 225 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), 210 km/h
 FR 78 15, V= 1270 kg (2,0) / H= 1315 kg (2,1), je nach Marke, min. 194 km/h) Spur unverändert
 GR 78 15, V= 1360 kg (2,0) / H= 1415 kg (2,1), je nach Marke, min. 194 km/h

Fest angebrachter Frontspoiler sowie fliessend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig.

- §§) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.
- Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
 - original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt.
 - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn ungenügend, werden durch HELLA K 14023 und durch orig.Seitenblinker ergänzt.
 - seitl. Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten, zulässig gem.Entscheid Pol.Abt. vom 12.11.75.
 - seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb).
 - die Schluss-, Stop- und Blinklichter hinten werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet, entsprechender "Wattzahl-Aufkleber" wird angebracht.
 - zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert.

- +) Eintrag im Fahrzeugausweis:
- garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 6.11.75.

Parallelkarte zu TS CH 033844 vom 3.11.75 Imp.: HADORN US-CARS FERN
 E.MICHAUD, 8953 Dietikon / Gge. K.WEBER, 5507 Mellingen

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	SAE (6) A (2) IR (2) S (3) T 74 GUIDE 2 F
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v DOT IP 76 GUIDE s v=SAE P1A70 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s v+h= zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s v+h= zus. §) h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "A" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC	Firebird Trans Am	
Typenscheinnummer	CH	0338	44
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1780	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2226	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Lärmdämpfung : Der Katalysator muss entleert werden.
- **) Abgasprüfung : Nach Reglement ECE-15, Aenderung 01 erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich
- ***) Sicherheitsgurte : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis BAV geprüft
- +) Reifenvarianten : 205 HR 15, v= 1210 kg (2,0) / h= 1100 kg (1,8), V-max. 210 km/h
 225 HR 15, v= 1230 kg (2,0) / h= 1120 kg (1,8), V-max. 210 km/h
 FR 78 15, v= 1270 kg (2,0) / h= 1315 kg (2,1), V-max. je nach Marke, min. 194 km/h
 GR 78 15, v= 1360 kg (2,0) / h= 1415 kg (2,1), V-max. je nach Marke, min. 194 km/h

) Spurweiten unverändert

Fest angebrachter Frontspoiler sowie fliessend von der Karosserie abhebender Heckspoiler zulässig

- §) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt
- Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - Original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in HCR ersetzt
 - Sichtwinkel der Standlichter und Blinker vorn ungenügend, werden durch HELIA K 14023 und durch orig. Seitenblinker ergänzt
 - Seitl. Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten, zulässig gem. Entscheid Pol. Abt. vom 12.11.1975
 - Seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb)
 - Die Schluss- Stop- und Blinklichter hinten werden mit 5/18 W Glühlampen ausgerüstet, entsprechender "Wattzahl-Aufkleber" wird angebracht
 - Zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert

Parallelkarte zu TS CH 0338 44 v. 3.11.75
Importeur

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Zulässige Dachlast 90 kg

Ersetzt TS CH 0338 44 vom 15.1.1976
Katalysator
(14.06.76)

(V) Ort und Datum der Prüfung
Bellach, 15.1.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung