

|                    |  |  |                    |
|--------------------|--|--|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke  | Typ                                      | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen      | PONTIAC  | Grand Le Mans Modell 2AG29<br>(6-Plätze) | CH 0338 461        |
| Hersteller         | PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)                              |  |                    |
| Erkennungsmerkmale | "LE MANS 2AG29" sowie "CH 0338 46" auf Hersteller-Plakette,<br>"2G29Z,," vor Fahrgestell-Nr. |  |                    |
| Herstellerplakette | rechts auf Kotflügelinnenseite   |  |                    |
| Fahrgestellnummer  | links hinter Frontscheibe  |  |                    |
| Motorkennzeichen   | "Z" stirnseitig rechts auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)                        |  |                    |
| Hauptimporteur     | GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel                                      |  |                    |
| Geprüftes Fahrzeug | 2G29Z6P101832  | Unveränderliche Zeichen im Typencode     | 2AG29 / 2G29Z,.    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Fahrgestell</b> |  |
| Anzahl Achsen      | 2  |
| Lenkung            | mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe   |
| Getriebe           | Automat  |
| Anzahl Gänge       | 3-Stufen   |
| Betriebsbremse     | Achsantrieb auf Hinterräder<br>hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruck-<br>hilfe, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer<br>auf HR |
| Hilfsbremse        | mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder   |
| Feststellbremse    | wie Hilfsbremse, Pedal   |
| Dauerbremse        | ---  |
| 2-Kreis-Kontrolle  | Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert  |

|               |                                      |                 |       |
|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Motor</b>  |                                      |                 |       |
| Marke         | PONTIAC                              | Typ             | Z     |
| Bauart        | V                                    | Takte           | 4     |
| Treibstoff    | B                                    | Lage            | Vorn  |
| Kühlung       | Wasser                               | Anzahl Zylinder | 8     |
| Bohrung       | 104,68                               | Hub             | 95,25 |
| Hubraum       | 6555                                 | Steuer-PS       | 33,40 |
| Leistungs-PS  | 185 SAE-net                          | bei U/min       | 3600  |
| Lärm          | 76                                   | dB/A bei U/min  | 3600  |
| Schalldämpfer | 1 Topf 460x290x125 mm                |                 | *)    |
| Abgasprüfung  | ECE 15, CO-Wert 1,0 %                |                 | **)   |
| Entstörung    | BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D |                 |       |

|   |                                 |                |                 |
|---|---------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Karosserie</b>                         | Limousine                       |                |                 |
| Anzahl Türen                              | 4                               | Geschw. Messer | km/h            |
| Sicherheitsgurten                         | SAE-J-4c +)                     | Rückspiegel    | 1/innen1/links  |
| Untertegkeil                              | ---                             | Zugvorrichtung | ---             |
| Diebstahlsicherung                        | Lenkradschloss + Getriebesperre |                |                 |
| Anzahl Plätze                             | t 6 v 3                         | M              | h 3             |
| <b>Masse</b>                              | innen                           | aussen         |                 |
| Länge                                     | 5410                            | Achsabstand    | 2946            |
| Breite                                    | 1966                            | Doppelachse    | v h             |
| Höhe                                      | 1420                            | Spurweite      | v 1565 h 1545   |
| Ueberhang                                 | s                               | Spurweite      | v h             |
|   | v 1035                          | h              | ---             |
|   | h 1429                          | Spurkreis      | l 12000 r 12000 |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile |                                 |                |                 |

|                                       |                              |            |                   |
|---------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Gewichte</b>                       | vorn                         | hinten     | total             |
| Leergewicht                           | 1120                         | 870        | 1990              |
| Nutzlast                              | 155                          | 265        | 420               |
| Gesamtgewicht                         | 1275                         | 1135       | 2410              |
| Fabrikgarantie                        | 2594                         |            |                   |
| Reifengrösse                          | GR 70 - 15                   | GR 70 - 15 | (Varianten ++)    |
| Pty / bar                             | -- / 2,0                     | -- / 2,1   | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft                             | 1360                         | 1415       |                   |
| für V max                             | je nach Marke, min: 178 km/h |            |                   |
| Garantierte Anhängelast gebremst      | 1814                         |            |                   |
| Garantierte Dachlast                  | 90 kg                        |            |                   |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht         |                              |            |                   |
| Geprüfte Anhängelast                  |                              |            |                   |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 178 km/h                     |            |                   |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen        |                              |            |                   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung               | +++)  |
| Fernlichter              | 2/ SEALED BEAM GUIDE 1A DOT + 2/ 2A DOT H,, |
| Abblendlichter           | 2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H,,             |
| Standlichter             | SAW A 2076 + A 2077                         |
| Schlusslichter           | DOT (2) I (2) S (2) T (2) AP2 76 GUIDE 2A   |
| Bremslichter             | do.   |
| Richtungsblinker         | v SAE IP 74 s V=SAE AP2 h wie Schlusslicht  |
| Rückstrahler             | v s V+H=zug. h SAE A 74 GUIDE 2A            |
| Markierlichter           | v s H=zus. h                                |
| Zusätzliche Lichter      |   |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2/ Mitte oben                               |
| Scheibenwischer          | 2/ Blatt mit/w/ /Waschanlage                |
| Warnvorrichtungen        | DELCO REMY "A" + "F"                        |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |                       |            |       |
|--------------------|-----------------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen         |            |       |
| Marke und Typ      | PONTIAC Grand Le Mans |            |       |
| Typenscheinnummer  | CH                    | 0338       | 46    |
| Karosserie         | Limousine             |            |       |
| Plätze             | total 6               | vorn       | 3     |
| Leergewicht        | 1990                  | Treibstoff | B     |
| Nutzlast           |                       | Steuer-PS  | 33,40 |
| Gesamtgewicht      | 2594                  | Hubraum    | 6555  |

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Lärmdämpfung : 7-Blatt Ventilator mit Viscokupplung. Katalysator wird am Fahrzeug belassen, jedoch entleert und Verschlusschraube verschweisst.
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15 - Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- ++) Reifenvarianten : GR 78 - 15 , V= 1360 kg (2,0) / H= 1415 kg (2,1), je nach Marke, min. 178 km/h  
 HR 78 - 15 , V= 1495 kg (2,0) / H= 1550 kg (2,1), je nach Marke, min. 178 km/h  
 FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1315 kg (2,1), je nach Marke, min. 178 km/h ) Spur unverändert  
 205 HR 15 , V= 1320 kg (2,2) / H= 1320 kg (2,2), 210 km/h  
 225/70 HR 15, V= 1320 kg (2,2) / H= 1320 kg (2,2), 210 km/h
- +++ ) Änderungen : vom Importeur ausgeführt.  
 -original Standlicht zu weit vom Rand entfernt wird ausser Betrieb gesetzt und durch SAW A 2076/2077 ersetzt.  
 -seitl. Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten, zulässig gem. Entscheid Pol.Abt. vom 12.11.75.  
 -orangefarbige Glühlampen der vorderen Blinker werden durch weisse (1157) ersetzt.  
 -beim original Markierlicht/Richtungsblinker vorn seitlich wird das Markierlicht ausser Betrieb gesetzt (von vorn sichtbar) und der Richtungsblinker als Ergänzung des Sichtwinkels synchron zum Hauptrichtungsblinker geschaltet.

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

-garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung  
 Studen, 4.11.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung