

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Ventura SJ Modell 2X269 (5-Plätze)	CH 0338 47
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"VENTURA 2X269" sowie "CH 0338 47" auf Hersteller-Plakette.		
Herstellerplakette	"2Z69J,," vor Fahrgestell-Nr., rechts auf Kotflügelinnenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"J" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2Z69J6T100619	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2X269 / 2Z69J..

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3-Stufen
Betriebsbremse	Achsantrieb auf Hinterräder hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruck- hilfe, Dosierventil VR, Bremskraftbegrenzer HR
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor			
Marke	BUICK	Typ	J
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	96,52	Hub	97,79
Hubraum	5724	Steuer-PS	29,15
Leistungs-PS	165 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm	75	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 Topf 610x270x115 mm		++
Abgasprüfung	BAV= 1,0 % bei 600 U/min		/ ECE 15 *
Entstörung	BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **) Rückspiegel
Unterlegkeil	---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre
Anzahl Plätze	t 5 v 2 M h 3
Maasse	innen aussen
Länge	5070
Breite	1839
Höhe	1400
Uobuhang	s --- v 927 h 1321
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	980	760	1740
Nutzlast	100	250	350
Gesamtgewicht	1080	1010	2090
Fabrikgarantie			2268
Reifengrösse	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten +)
Ply / bar	-- / 2,0	-- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1270	1314	
für V max	je nach Marke, min. 172 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst			900 kg
Garantierte Dachlast			90 kg
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Gepprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			172 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

	++)
Ausrüstung	
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	DOT IP 76 GUIDE 2X
Schlusslichter	SAE (4) A (2) IR (2) S (2) T 76 GUIDE 2X
Bremslichter	do.
Richtungsblinker	v DOT IP 76 GUIDE 2X, V=SAE AP2, h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus., h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s H=zus. ++).h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr -Beleuchtung	1/ Mitte oben, unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dm/wa Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A" + "F"

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Ventura SJ		
Typenscheinnummer	CH	0338 47	
Karosserie	Limousine		
Platze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1740	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,15
Gesamtgewicht	2288	Hubraum	5724

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15-Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- +) Reifenvarianten : 195 HR 14 , V= 1150 kg (2,0) / H= 1200 kg (2,1), V-max 210 km/h
 215/70 HR 14, V= 1180 kg (2,0) / H= 1220 kg (2,1), V-max 210 km/h
 F 78 - 14 B , V= 1270 kg (2,0) / H= 1315 kg (2,1), je nach Marke, min. 172 km/h) Spur unverändert
 ER78 - 14 B , V= 1180 kg (2,0) / H= 1220 kg (2,1), je nach Marke, min. 172 km/h

- ++) Aenderungen : durch den Importeur ausgeführt.
 - orig. Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
 - die Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet. Die Sichtwinkel werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 sowie original seitliche Blinker ergänzt.
 - orig.seitl.Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn + vorn seitl. synchron geschaltet sind.
 - die innern Stop-, Schluss- und Blinklichter werden beidseitig ausser Betrieb gesetzt (Lichtstärke und Zwischenraum).
 - orig.Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zus. SAE A-68 DOT werden montiert.
 - Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 -garantierte Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 25.11.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung