

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Astre GT Modell 2HC77	CH 0338 49
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"ASTRE GT 2HC77" sowie "CH 0338 49" auf Hersteller-Plakette. "2C77B.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	rechts oben auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"B" rechts auf Motorblock bei Motornummer (Importeur)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2C77B6U505019	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2HC77 / 2C77B..

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			
Lenkung	Automat			
Getriebe	3-Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-IB, Unterdruck-			
Betriebsbremse	hilfe, Dosierventil VR, Bremskraftbegrenzer HR			
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			
Dauerbremse	---			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert			

Motor	CHEVROLET	Typ	B
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	VORN
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	88,93	Hub	92,08
Bohrung	2287	Steuer-PS	11,65
Hubraum	84 SAE-net	bei U/min	4400
Leistungs-PS	82	dB/A bei U/min	4400
Lärm	1 Topf 455x215x95 mm *)		
Schalldämpfer	BAV= 1,0 % bei 850 U/min / ECE 15 **)		
Abgasprüfung	BAV= Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D		
Entstörung			

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c (***)	Rückspiegel	1/innen+1/links	
Unterfegkeil	---	Zugvorrichtung	---	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	4	v	2	M h 2
Masse	Innen	ausser		
Länge		4511	Achsabstand	2464
Breite		1661	Doppelachse	v h
Höhe		1300	Spurweite	v 1402 h 1374
Überhang	s	---	Spurweite	v h
	v	904		h
	h	1143	Spurkreis	l 10900 r 11300
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	690	580	1270
Nutzlast	85	195	280
Gesamtgewicht	775	775	1550
Fabrikgarantie	1672		
Reifengrösse	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten +)
Pty / bar	1,8	2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	790	870	
für V max	180 km/h	180 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Dachlast	90 kg		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	151 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			

Ausrüstung	++)
Fernlichter	HCR H4 (E)
Abblendlichter	HCR H4 (E)
Standlichter	GUIDE IX SAE IP 73
Schlusslichter	PMDXY SAE STIAR 73
Bremsslichter	do.
Richtungsblinker	v GUIDE IX SAE IP s V= ++) h wie Schlusslicht.
Rückstrahler	v s V+H=zus. h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s H=zus. ++) h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mlt/lylg/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F"

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	PONTIAC Astre GT
Typenscheinnummer	CH 0338 49
Karosserie	Limousine
Plätze	total 4 vorn 2
Leergewicht	1270
Nutzlast	---
Gesamtgewicht	1672
Treibstoff	B
Steuer-PS	11,65
Hubraum	2287

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Lärmdämpfung : Ventilator mit 5 Flügeln. Breite der Flügel 86 mm, Durchmesser des Ventilators 350 mm. Motorhaube mit Lärmdämpfungsmatte ausgekleidet.
- \*\* Abgasprüfung : Anbringungsort des ECE 15 - Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- \*\*\* Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft.
- + Reifenvarianten : 175 SR 13 , V= 790 kg (1,7) / H= 900 kg (2,0), V-max. 180 km/h  
 195/70 SR 13, V= 830 kg (1,7) / H= 880 kg (1,8), V-max. 180 km/h  
 A 78 - 13 B , V= 820 kg (1,7) / H= 890 kg (2,0), V-max. je nach Marke, min. 151 km/h } Spur unverändert.  
 BR70 - 13 B , V= 890 kg (1,7) / H= 930 kg (1,8), V-max. je nach Marke, min. 151 km/h  
 BR78 - 13 B , V= 890 kg (1,7) / H= 930 kg (1,8), V-max. je nach Marke, min. 151 km/h
- ++ Änderungen : durch den Importeur ausgeführt.
  - orig. Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
  - Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet.
  - die inneren Kammern der Schluss-, Stop- und Blinkleuchten werden ausgeschaltet.
  - orig. Rückstrahler zu klein; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert.
  - die Sichtwinkel der Standlichter werden durch seidl. Markierlichter HELLA K 14023, die der Blinker vorn durch orig. seitliche Blinker, ergänzt.
  - orig. seidl. Markierlichter werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seidl. synchron geschaltet sind.
  - Auspuffrohrende wird nach links bis 45° geführt.

Eintrag im Fahrzeugausweis: -garantierte Dachlast 90 kg.  
 Ort und Datum der Prüfung

Studen, 9.12.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung