

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

PONTIAC

Typ

Sunbird (Modell 2HM27)

 Typenschale-Nummer  
**ZUSATZKARTE**  
 CH 0338 50

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Sunbird 2HM27" und "CH 0338 50" auf Hersteller-Plakette,  
"2M27C.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, unter Motorhaube

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"C" rechts, seitlich auf Block zwischen Auspuffkrümmer (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2500 Biel

Geprüftes Fahrzeug

2M27C62302054

Unveränderliche Zeichen im Typencode

2 M27C.. / 2HM27

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer  
wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

OLDSMOBILE

Typ

C (231 CID)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

96,52

Hub

86,36

Hubraum

3789

Steuer-PS

19,31

Leistungs-PS

110 SAE-net

bei U/min

4000

Lärm

76

dB/A bei U/min

4000

Schalldämpfer

360x210x90 / 405x245x140 / 380 x ø 150 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 1,0 % \*)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3 + 4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c \*\*)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4

v 2

M

h 2

Masse

innen

ausser

Länge

4516

Achsabstand

2464

Breite

1661

Doppelachse

v

h

Höhe

1310

Spurweite

v 1402

h

1374

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

909

h

h

1143

Spurkreis

l 11400

r

11500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

750

620

1370

Nutzlast

90

190

280

Gesamtgewicht

840

810

1650

Fabrikgarantie

1774

Reifengrösse +)

185/70 SR 13

185/70 SR 13

(Varianten

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,2

vgl. Bemer-

Tragkraft

870

930

kungen)

für V max

180

km/h

180

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

454

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

148 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

**Ausrüstung §)**  
 Fernlichter SEALED BEAM GUIDE 1A+2A DOT H..  
 Abblendlichter SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H.. (ausser)  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter SAE AIRST 76 GUIDE 2 H  
 Bremslichter dito  
 Richtungsblinker v 1 (E) v.s. SAE(2)AP2 76 h wie Schlusslicht  
 Rückstrahler v s h SAE A-68 DOT  
 Markierlichter v h.s SAE(2)AP276 h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 Mitte unter Kofferdeckel  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "F" oder andere gemäss Homologations-  
 blatt geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ P O N T I A C Sunbird  
 Typenscheinnummer CH 0338 50  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 4 vom 2  
 Leergewicht 1370 Treibstoff B  
 Nutzlast - Steuer-PS 19,31  
 Gesamtgewicht 1774 Hubraum 3789

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: rechts, unter Motorhaube
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft
- + ) Reifenvarianten : 175 SR 13, Tragkraft V = 860 kg (1,9) H = 950 kg (2,1) V/max. 180 km/h  
 195/70 SR 13, Tragkraft V = 880 kg (1,8) H = 960 kg (2,0) V/max. 180 km/h  
 A 78 x 13, Tragkraft V = 890 kg (2,0) H = 930 kg (2,1) V/max. je nach Marke, mind. 150 km/h  
 BR 78 x 13, Tragkraft V = 890 kg (1,7) H = 970 kg (2,0) V/max. je nach Marke, mind. 150 km/h
- §) Ausrüstung : - Original Stand- und Blinklicht vorne wird entfernt und E-homologierte Leuchte montiert.  
 - Original Glühbirne der Blinklichter hinten wird durch eine 15 W-Birne ersetzt; die Stärke der zu verwendenden Glühlampe muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein.  
 - Markierlichter vorne seitlich müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorn und vorn-seitlich synchron brennen.  
 - Original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE DOT 68 werden montiert.  
 - Auspuffrohr-Ende wird nach Vorschrift abgeändert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Maximal zulässige Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 26.1.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O N T I A C

Sunbird Modell 2HM27

CH 0338 50

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.11.1976 - AS/lin

Ab Fahrgestell-Nummer 2M27C7. .... (Modelljahr 1977):

Motorleistung : 105 PS/SAE-net bei 3400 U/min  
Lärm : 81 dB/A bei 3400 U/min  
Auspufftopf : 1 Topf 405 x 245 x 140 mm  
Höchstgeschwindigkeit : 153 km/h  
gar. Anhängelast gebremst : 1266 kg  
ungebremst : 454 kg  
maximal zulässige Dachlast : 57 kg  
Katalysator : darf im Originalzustand am Wagen belassen werden  
Anbringungsort des ECE-15-  
Genehmigungszeichens : links, am Türpfosten

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg