

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	P O N T I A C	Astre Safari (Modell 2HC15)	CH 0338 51

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Astre Safari 2HC15" sowie "CH 0338 51" auf Hersteller-Plakette "2C15B.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts oben auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motor kennzeichen	"B" rechts auf Motorblock bei Motornummer (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2C15B6US15809	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2HC15 / 2C15B../

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	B (140 CID)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR			Bohrung	88,93	Hub	92,08
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	2287	Steuer-PS	11,65
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	82 SAE-net *)	bei U/min	4300
Dauerbremse	-			Lärm	82 dB/A	bei U/min	4300 *)
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsabr.			Schalldämpfer	1 Topf 455x215x95 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15. **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine (Kombi)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	710	610	1320
Sicherheitsgurten	SAE-J-40 ***)	Rückspiegel	links + rechts	Nutzlast	90	190	280
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	800	800	1600
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1732		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2	Reifengrösse +)	BR78 - 13	BR78 - 13	(Varianten
Masse	innen	aussen	Achsabstand	Ply / bar	LR B / 2,0	LR B / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Länge		4511	2464	Tragkraft	970	1040	
Breite		1680	Doppelachse	für V max	je nach Marke, mind. 150 km/h		
Höhe		1350	Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	450		
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
	v	904		Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
	h	1143	Spurkreis	Geprüfte Anhängelast	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 10900 r 11300	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	150 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
				maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	GUIDE 1X SAE IP 73
Standlichter	GUIDE 10 S SAE STIAR 71
Schlusslichter	dito
Bremslichter	v wie Standlicht s V+H vorh. h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v s V+H vorh. h 10 S SAE STIAR 71
Rückstrahler	v s HELLA K 14023 h s. 10 A SAE P1A74
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte Heckklappe
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Astre Safari		
Typenscheinnummer	CH	0338	51
Karosserie	Limousine		
Platze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1320	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,65
Gesamtgewicht	1732	Hubraum	2287

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Motorlärm/Motorleistung: starr angetriebener Ventilator mit 5 Flügeln, Breite 82 mm, Durchmesser 350 mm. Original Auspuffrohr (Topf bis Fahrzeugende) mit Aussendurchmesser 2" (50,8 mm) muss durch ein solches mit Aussendurchmesser 1 3/4" (44,5 mm) ersetzt werden. Auspuffende muss nach links (bis max. 45°) gerichtet sein.
- ***) Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
- **) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV, Art. 23, Abs. 3 bis geprüft.
- +) Reifenvarianten: BR 70 - 13 B, Tragkraft V 970 kg (2,0) H 1040 kg (2,3), V/max. je nach Marke, mind. 150 km/h

A 78 - 13 B	890	(2,0)	960	(2,3)	"
175 SR 13	900	(2,0)	1040	(2,3)	V/max. 180 km/h
185/70 SR 13	870	(2,0)	960	(2,3)	"
195/70 SR 13	960	(2,0)	1070	(2,3)	"

- §) Ausrüstung: Aenderungen durch den Importeur ausgeführt:
- original SEALED BEAM Scheinwerfer einsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
 - Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet.
 - die Sichtwinkel der Standlichter werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023, die der Blinker vorn, durch original seitliche Blinker ergänzt.
 - original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, so dass die Blinker vorn und vorn-seitlich synchron brennen.
 - die Rückseite der Rückstrahler muss abgedichtet sein.
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis: maximal zulässige Dchalast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 2.2.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung