

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Ventura SJ Modell 2X227 (6 - Plätze)	CH 0338 53

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "VENTURA 2X227" sowie "CH 0338 53" auf Herstellerplakette
 "2Z27J.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "J" links, vorne seitlich auf Zylinderkopf (Importeur)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug Unveränderliche Zeichen im Typencode 2X227 / 2Z27J..

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - b=IB, Unterdruck-
hilfe wirkend auf alle Räder, Dosierventil auf
VR, Bremskraftbegrenzer auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor
 Marke BUICK Typ J
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 96,52 Hub 97,79
 Hubraum 5724 Steuer-PS 29,15
 Leistungs-PS 165 SAE-net bei U/min 3800
 Lärm 75 dB/A bei U/min 3800
 Schalldämpfer 1 Topf 610x270x115 ++)
 Abgasprüfung ECE 15 *
 Entstörung BAV, Anhang B Ziff. 3+4. Art: D

Karosserie Limousine (Coupé)
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c **) Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre
 Anzahl Plätze 6 v 3 M h 3
Masse
 Länge 5070 Achsabstand 2822
 Breite 1840 Doppelachse v h
 Höhe 1385 Spurweite v 1554 h 1499
 Ueberhang s h
v 927 h
h 1321 Spurbreite l 11500 r 12750
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 970 750 1720
 Nutzlast 135 285 420
 Gesamtgewicht 1105 1035 2140
 Fabrikgarantie 2267
 Rollongröße FR 78-14 FR 78-14 (Varianten
 P/ty / bar R / 2,0 R / 2,1 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1270 1314
 für V max je nach Marke, mind. 172 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst 908
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 172 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen
 maximal zulässige Dachlast 90 kg.

Ausrüstung ++)

Fernlichter	HCR II 4 (E)
Abblendlichter	HCR II 4 (E)
Standlichter	DOT IP 76 GUIDE 2X
Schlusslichter	SAE (4) A (2) IR (2) S (2) T 76 GUIDE 2X
Bremslichter	do
Richtungsblinker	v DOT IP 76GUIDE2X s V SAE AP2 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H zusätzl h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s H SAE AP2
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte oben unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wasser Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A" + "F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC	Ventura SJ	
Typenscheinnummer	CH	0338	53
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1720	Treibstoff	B
Nutzlast	--	Steuer-PS	29,15
Gesamtgewicht	2267	Hubraum	5724

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens: rechts auf Kotflügelinnenseite.
- ** Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Beckengurt für Mittelsitz zulässig.
- + Reifenvarianten:

195 HR 14	, V = 1150 kg (2,0) / H = 1200 kg (2,1), V-max 210 km/h) Spur unverändert.
215/70 HR 14	, V = 1180 kg (2,0) / H = 1220 kg (2,1), V-max 210 km/h	
F 78 - 14 B	, V = 1270 kg (2,0) / H = 1315 kg (2,1), V-max je nach Marke mind. 172 km/h	
ER 78-14 B	, V = 1180 kg (2,0) / H = 1220 kg (2,1), V-max je nach Marke mind. 172 km/h	
- ++ Aenderungen: durch den Importeur ausgeführt.
 - orig. Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt.
 - die Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet. Die Sichtwinkel werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 sowie original seitliche Blinker ergänzt.
 - orig. seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn + vorn seitlich synchron geschaltet sind.
 - die inneren Stop-, Schluss- und Blinklichter werden beidseitig ausser Betrieb gesetzt (Lichtstärke und Zwischenraum).
 - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert.
 - Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- §) Eintrag im Fahrzeugausweis:

maximal zulässige Dachlast 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 28. Juni 1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung