

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Ventura SJ (6 Plätze) (Modell 2XZ69 / Motor Y)	CH 0338 55
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Ventura 2XZ69" und "CH 0338 55" auf Hersteller-Plakette "2Z69Y.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motor kennzeichen	"Y" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2XZ69 / 2Z69Y..	

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen	Marke	PONTIAC	Typ V8-301 2bb1(Y)
Lenkung	Bauart	V	Takte 4
Getriebe	Treibstoff	B	Lage vorn
Anzahl Gänge	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	Bohrung	101,60	Hub 76,20
	Hubraum	4942	Steuer-PS 25,17
	Leistungs-PS	135 SAE-net	bei U/min 4000
Hilfsbremse	Lärm	76 dB/A bei U/min 4000	
	Schalldämpfer	1 Topf 460 x 270 x 115 mm	
Feststellbremse	Abgasprüfung	ECE-15 *)	
Dauerbremse	Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D	
2-Kreis-Kontrolle			

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebeesperre		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M 3	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		5070	Achsabstand 2822
Breite		1839	Doppelachse v h
Höhe		1400	Spurweite v h 1554 h 1520
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	927	h
	h	1321	Spurkreise l 11850 r 12400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	910	760	1670
Nutzlast	140	280	420
Gesamtgewicht	1050	1040	2090
Fabrikgarantie			2249
Reifengrösse	+) FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,1	
Tragkraft	1270	1315	
für V max	je nach Marke, min. 160 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst			1590
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			160 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h
maximal zulässige Dachlast			90 kg

Ausstattung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	DOT IP 77 GUIDE 2X
Schlusslichter	SAE(4)A(2)IR(2)S(2)T76 GUIDE 2X
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v DOT IP 77 GUIDE 2X, V=DOT AP. 2 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H §) h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ Mitte, unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Ventura SJ		
Typenscheinnummer	CH	0338	55
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1670	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,17
Gesamtgewicht	2249	Hubraum	4942

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungsschildes: links am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3 bis geprüft
- +) Reifenvarianten : 195 HR 14, Tragkraft V 1150 kg (2,0) H 1200 kg (2,1), V/max. 210 km/h
215/70 HR 14, 1180 (2,0) 1220 (2,1) "
F 78 - 14 B, 1270 (2,0) 1315 (2,1) V/max. je nach Marke, mind. 160 km/h
ER78 - 14 B, 1180 (2,0) 1220 (2,1) "

§) Ausrüstung :

- original SEALED-BEAM-Scheinwerfereinsätze werden durch ECR H4 (E) ersetzt
- die Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet. Die Sichtwinkel werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 sowie original seitliche Blinker ergänzt
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn + vorn-seitlich synchron geschaltet sind
- die innern Stop, Schluss- und Blinklichter werden beidseitig ausser Betrieb gesetzt (Lichtstärke und Zwischenraum)
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert
- Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

↓ Ort und Datum der Prüfung
Studen, 18.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung