

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Esprit  
(Modell 2FT87 / Motor P)

CH 0338 56

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Esprit 2FT87" und "CH 0338 56" auf Hersteller-Plakette  
"2T87P.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"P" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

2T87P7N100427

Unveränderliche Zeichen im Typencode

2FT87 / 2T87P..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer  
wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

PONTIAC

Typ

V8-350 4bb1(P)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

98,46

Hub

95,25

Hubraum

5802

Steuer-PS

29,55

Leistungs-PS

170 SAE-net

bei U/min

4000

Lärm

72 dB/A bei U/min

3000 (3/4)

Schalldämpfer

1 Topf 510 x 270 x 110 mm

Abgasprüfung

ECE-15 \*)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-40 \*\*)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss und Getriebesperre

Anzahl Plätze

l 4

v 2

M

h 2

Masse

Innen

außen

Länge

4999

Achsabstand

2746

Breite

1854

Doppelachse

v

h

Höhe

1320

Spurweite

v 1547

h 1524

Ueberhang

s

1087

Spurweite

v

h

v

1166

Spurkreis

l 11300

r 11700

h

1166

Spurkreis

l 11300

r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

960

710

1670

Nutzlast

90

190

280

Gesamtwicht

1050

900

1950

Fabrikgarantie

2158

Reifengröße

+)

215/70 HR 15

215/70 HR 15

(Varianten

Ply/bur

R / 2,1

R / 1,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1220

1130

für V max

210

km/h

210

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1662

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

173 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter SEALED-BEAM 1A + 2A DOT H... oder ER (E)

Abblendlichter SEALED-BEAM 2A DOT H... (ausser) od. EC (E)

Standlichter A (E) auf Stosstange oder A (E) in EC

Schlusslichter SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T74 GUIDE 2F

Bremslichter dito

Richtungsblinker v DOT IP 76 GUIDE sV SAE P1A h wie Schlusslicht

Rückstrahler v sV+H h SAE A-68 DOT

Markierlichter v sV+H h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY F + A  
oder andere gemäss Homologationsblätter  
geprüfte Modelle.

Angeben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ P O N T I A C Firebird Esprit

Typenscheinnummer CH 0338 56

Karosserie Limousine

Plätze total 4 vom 2

Leergewicht 1670 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 29,55

Gesamtgewicht 2158 Hubraum 5802

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- \*\* Sicherheitsgurten : Curtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + Reifenvarianten : 205 HR 15, Tragkraft V 1210 kg (2,0) H 1100 kg (1,8), V/max. 210 km/h  
 225/70 HR 15, 1230 (2,0) 1120 (1,8) "  
 195 HR 15, 1210 (2,0) 1110 (1,8) "  
 GR 70 - 15, 1360 (2,0) 1415 (2,1) V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h  
 GR 78 - 15, 1360 (2,0) 1415 (2,1) "  
 FR 78 - 15, 1270 (2,0) 1315 (2,1) "

§) Ausrüstung

- original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) auf Stosstange oder A (E) in EC (E) ersetzt
- Sichtwinkel der Blinker vorn nicht eingehalten; werden durch original Seitenblinker ergänzt
- seitlicher Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten; zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 12.11.1975
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb)
- original Glühlampen der Schluss-, Stop und Blinkleuchten werden durch 5/18 W Glühlampen ausgewechselt; entsprechender Kleber "Lampenverwendung 5/18 W" ist anzubringen
- zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- bei Ausrüstung A (E) in EC: Markierlichter vorn-seitlich HELLA K 14023 zur Ergänzung der Sichtwinkel der Standlichter erforderlich
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- original orangefarbene Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (Nr. 1157) ersetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis: (102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 18.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung