

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Formula (Modell 2FU87)
(ab Pgst.-Nr. 2U87Z7.)ZUSATZKARTE
CH 0338 57E

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Formula 2FU87" und "CH 0338 57" auf Hersteller-Plakette
"2U87Z.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"Z" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

2U87Z7N101216

Unveränderliche Zeichen im Typencode

2 FU 87 / 2U87Z..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

PONTIAC

Typ

V8-400 4bb1(Z)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

104,68

Hub

95,25

Hubraum

6555

Steuer-PS

33,40

Leistungs-PS

180 SAE-net

bei U/min

3600

Lärm

75 dB/A

bei U/min

2700 (3/4)

Schalldämpfer

1 Topf 510 x 270 x 110 mm

Abgasprüfung

ECE-15 *)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c (**)

Rückspiegel

innen + links

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

t 4 v 2

M h 2

Masse

Innen

ausser

Länge

4999

Achsabstand

2746

Breite

1854

Doppelachse

v h

Höhe

1320

Spurweite

v h 1547 h 1524

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1087

h

h

1166

Spurkreis

l 11300 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

970

735

1705

Nutzlast

90

190

280

Gesamtgewicht

1060

925

1985

Fabrikgarantie

2185

Reifengrösse +)

GR70 - 15

GR70 - 15

(Varianten

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1360

1415

für V max

je nach Marke, min. 191 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1647

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

191 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	SEALED BEAM 1A + 2A DOT H.. oder HR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM 2A DOT H.. (ausser) od. HC (E)
Standlichter	A (E) auf Stosstange od. A (E) in HC
Schlusslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T74 GUIDE 2F
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v DOT IP 76 GUIDE s V SAE -PIA h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s Y+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/drei Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F + A oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Formula		
Typenscheinnummer	CH 0338 57		
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4 vorn 2		
Leergewicht	1705	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,40
Gesamtgewicht	2185	Hubraum	6555

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten : FR 78 - 15, Tragkraft V 1270 kg (2,0) H 1315 (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 191 km/h
 GR 78 - 15, 1360 (2,0) 1415 (2,1) "
 205 HR 15 1210 (2,0) 1100 (1,8) V/max. 210 km/h
 225/70HR15 1230 (2,0) 1120 (1,8) "

§) Ausrüstung

- original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) auf Stosstange oder A (E) in HC (E) ersetzt
- Sichtwinkel der Blinker vorn nicht eingehalten; werden durch original Seitenblinker ergänzt
- seitlicher Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten; zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 12.11.1975
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da von vorn sichtbar (gelb).
- original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinkleuchten werden durch 5/18 W Glühlampen ausgewechselt; entsprechender Kleber "Lampenverwendung 5/18W" ist anzubringen.
- zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- bei Ausrüstung A (E) in HC: Markierlicht vorn-seitlich HELLA K 14023 zur Ergänzung der Sichtwinkel der Standlichter erforderlich.
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- original orangefarbene Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (Nr. 1157) ersetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

W Studen, 18.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Formula
(Modell 2FU87)

CH 0338 57

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 7.3.1977 in Studen - lin

Motorleistungsvariante

Motorleistung : 200 PS/SAE-net bei 4000 U/min

Motorlärm : 76 dB/A bei 3000 U/min (3/4)

Erkennungsmerkmal : "Y6" rechts, stirnseitig auf Motorblock, unterhalb Motorkennzeichen "Z". (bei Motor mit 180 PS Erkennungsmerkmal = "XA").

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h