

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Trans-Am (Modell 2FW87)
(ab Fgst.-Nr. 2W87Z7.)ZUSATZKARTE
CH 0338 58

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION, GM CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Trans-Am 2FW87" und "CH 0338 58" auf Hersteller-Plakette
 "2W87Z.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "Z" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 2W87Z7N100515 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2FW87 / 2W87Z..

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer
 wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke PONTIAC Typ VB-400 4bb1(2)
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 104,68 Hub 95,25
 Hubraum 6555 Steuer-PS 33,40
 Leistungs-PS 180 SAE-net bei U/min 3600
 Lärm 75 dB/A bei U/min 2700 (3/4)
 Schalldämpfer 1 Topf 510 x 270 x 110 mm
 Abgasprüfung ECE-15 *)
 Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c **) Rückspiegel innen + links
 Unterlegkeil Zugvorrichtung
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss und Getriebesperre

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1000	750	1750
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1090	940	2030
Fabrikgarantie			2178
Reifengrösse +)	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1415	
für V max	je nach Marke, min. 191 km/h		

Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2

Masse

	innen	ausser		
Länge		4999	Achsabstand	2746
Breite		1854	Doppelachse	v h
Höhe		1320	Spurweite	v 1547 h 1524
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	1087		
	h	1166	Spurkreis	l 11300 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst 1665
 Garantierte Anhängelast ungebremst 454
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 191 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	SEALED BEAM 1A + 2A DOT H., oder HR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM 2A DOT H., (ausser) od. HC (E)
Standlichter	A (E) auf Stosstange od. A (E) in HC
Schlusslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T74 GUIDE 2F
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v DOT IP 76 GUIDE sV SAE FlA h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v sV+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v sV+H h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/玻璃 Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY F + A oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	PONTIAC Firebird Trans-Am
Typenscheinnummer	CH 0338 58
Karosserie	Limousine
Plätze total	4
Plätze vorn	2
Leergewicht	1750
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2178
Treibstoff	B
Steuer-PS	33,40
Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten : FR 78 - 15, Tragkraft V 1270 kg (2,0) H 1315 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 191 km/h
 CR 78 - 15, 1360 (2,0) 1415 (2,1) "
 205 HR 15, 1210 (2,0) 1100 (1,8) V/max. 210 km/h "
 225/70ER15, 1230 (2,0) 1120 (1,8) "

§) Ausrüstung

- original Standlichter werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) auf Stosstange oder A (E) in HC (E) ersetzt
- Sichtwinkel der Blinker vorn nicht eingehalten; werden durch original Seitenblinker ergänzt
- seitlicher Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten; zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 12.11.1975
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, da 'von vorn sichtbar (gelb)
- original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinkleuchten werden durch 5/18 W Glühlampen ausgewechselt; entsprechender Kleber "Lampenverwendung 5/18 W" ist anzubringen
- zusätzliche Rückstrahler SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- bei Ausrüstung A (E) in HC: Markierlicht vorn-seitlich HELLA K 14023 zur Ergänzung der Sichtwinkel der Standlichter erforderlich
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- original orangefarbene Glühlampen der Blinker vorn werden durch weisse (Nr. 1157) ersetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 18.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Trans-Am
(Modell 2FW87)

CH 0338 58

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 7.3.1977 in Studen - lin

Motorleistungsvariante

Motorleistung : 200 PS/SAE-net bei 4000 U/min

Motorlärm : 76 dB/A bei 3000 U/min (3/4)

Erkennungsmerkmal : "Y6" rechts, stirnseitig auf Motorblock, unterhalb Motorkennzeichen "Z" (bei Motor mit 180 PS Erkennungsmerkmal = "XA").

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h