

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Astre Modell 2HC15 (Motor V)	CH 0338 59

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Astre 2HC15" und "CH 0338 59" auf Hersteller-Plakette
"2C15V.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts oben auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "V" rechts, seitlich auf Block, unter Zündverteiler (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 2C15V7U502911 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2C15V..

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>PONTIAC</u>
Lenkung	<u>mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch</u>		Bauart	<u>Reihe</u>	Typ
Getriebe	<u>automatisches Getriebe</u>		Treibstoff	<u>B</u>	Takte
Anzahl Gänge	<u>3 Stufen</u>	Achsantrieb	<u>HR</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch. - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR</u>		Bohrung	<u>101,60</u>	Anzahl Zylinder
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, wirkend auf HR</u>		Hubraum	<u>2470</u>	Hub
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>		Leistungs-PS	<u>87 SAE-net</u>	Steuer-PS
Dauerbremse	<u>-</u>		Lärm	<u>80</u>	bel U/min
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. m. Hilfsbr.</u>		Schalldämpfer	<u>1 Topf 460 x 220 x 90 mm</u>	
			Abgasprüfung	<u>ECE-15 *)</u>	
			Entstörung	<u>BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D</u>	

Karosserie	<u>Limousine</u>				Gewichte	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>		Leergewicht	<u>685</u>	<u>605</u>	<u>1290</u>
Sicherheitsgurten	<u>SAE-J-4c **)</u>		Rückspiegel	<u>links + rechts</u>		Nutzlast	<u>85</u>	<u>195</u>
Unterlegkeil	<u>-</u>		Zuavrichtung	<u>-</u>		Gesamtgewicht	<u>770</u>	<u>800</u>
Diebstahlsicherung	<u>Lenkradschloss</u>				Fabrikgarantie	<u>1745</u>		
Anzahl Plätze	<u>t 4</u>	<u>v 2</u>	<u>M</u>	<u>h 2</u>	Reifengrösse +)	<u>185/70 SR 13</u>	<u>185/70 SR 13</u>	<u>(Varianten vgl. Bemerkungen)</u>
Massen	<u>innen</u>	<u>aussen</u>	<u>Achsabstand</u>	<u>2464</u>	Ply/bar	<u>R / 2,0</u>	<u>R / 2,3</u>	
Länge	<u>4511</u>	<u>1680</u>	Doppelachse	<u>v</u>	Tragkraft	<u>870</u>	<u>960</u>	
Breite	<u>1680</u>	<u>1350</u>	Spurweite	<u>v 1402</u>	für V max	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>km/h</u>
Höhe	<u>1350</u>	<u>904</u>	Spurweite	<u>v</u>				
Ueberhang	<u>s</u>	<u>1143</u>	Spurkreis	<u>l 10900</u>				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>h</u>	<u>1143</u>	Spurkreis	<u>r 10900</u>				
					Garantierte Anhängelast gebremst	<u>1223</u>		
					Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>454</u>		
					Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>		
					Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>		
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>144</u> km/h		
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>-</u> km/h		

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	GUIDE 2H DOT IP 77
Schlusslichter	GUIDE 10S SAE STIAR 71
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v wie Standlicht s V+H vorh. h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s h wie Schlusslicht
Markierlichter	v a.HELLA K 14023 s h a.10A SAE PLA 74
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte Heckklappe
Scheibenwischer	2 Blatt mit/extra Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Astre		
Typenscheinnummer	CH	0338	59
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1290	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,58
Gesamtgewicht	1745	Hubraum	2470

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten : BR 78 - 13 B, Tragkraft V 970 kg (2,0) H 1040 kg (2,3), V/max. je nach Marke, mind. 144 km/h
BR 70 - 13 B, 970 (2,0) 1040 (2,3) "
A 78 - 13 B, 890 (2,0) 960 (2,3) "
175 SR 13, 960 (2,0) 1040 (2,3) V/max. 180 km/h
195/70 SR 13, 960 (2,0) 1070 (2,3) "

§) Ausrüstung

- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen (Nr. L 1157) ausgerüstet
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023, die der Blinker vorn durch original seitliche Blinker ergänzt
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, so dass die Blinker vorn und vorn-seitlich synchron brennen
- die Rückseite der Rückstrahler muss abgedichtet sein
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- Auspuffende muss nach links (bis max. 45°) gerichtet sein

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 26.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung