

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Astre Modell 2HC77 (Motor V)	CH 0338 60

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Astre 2HC77" und "CH 0338 60" auf Hersteller-Plakette
 "2C77V.." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts oben auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "V" rechts, seitlich auf Block, unter Zündverteiler (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäuserstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 2C77V7U500380 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2C77V..

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4	Marke PONTIAC Typ 14-151 2bb1(V)
Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart Reihe Takte 4
Getriebe automatisches Getriebe	Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR	Bohrung 101,60 Hub 76,20
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum 2470 Steuer-PS 12,58
Feststellbremse wie Hilfsbremse	Leistungs-PS 87 SAE-net bei U/min 4400
Dauerbremse -	Lärm 80 dB/A bei U/min 4400
2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.	Schalldämpfer 1 Topf 460 x 220 x 90 mm
	Abgasprüfung ECE-15 *)
	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie	Gewichte
Limousine	vorn hinten total
Anzahl Türen 2	Leergewicht 690 580 1270
Sicherheitsgurten SAE-J-4c, **) Rückspiegel links + rechts	Nutzlast 85 195 280
Unterlegkeil - Zuavrichtung -	Gesamtgewicht 775 775 1550
Diebstahlsicherung Lenkradschloss	Fabrikgarantie 1719
Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2	Reifengrösse +) 185/70 SR 13 185/70 SR 13 (Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse innen aussen	Ply / bar R / 1,8 R / 2,2
Länge 4511 Achsabstand 2464	Tragkraft 790 930
Breite 1680 Doppelachse v h	für V max 180 km/h 180 km/h
Höhe 1300 Spurweite v h 1402 h 1374	Garantierte Anhängelast gebremst 1236
Ueberhang s h 904 h 1143 Spurkreis l 10900 r 10900	Garantierte Anhängelast ungebremst 454
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Garantiertes Gesamtzuggewicht -
	Geprüfte Anhängelast -
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 144 km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	GUIDE 2 H DOT IP 77
Schlusslichter	PMDXY SAE STLAR 73
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v GUIDE2H DOT IP77 s V=GUIDE 10A h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s HELLA K 14023 s h S.GUIDE 10 A SAE
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2 Mitte Heckklappe
Scheibenwischer	2 Blatt mit 3000 Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	P O N T I A C Astre
Typenscheinnummer	CH 0338 60
Karosserie	Limousine
Plätze	total 4 vom 2
Leergewicht	1270 Treibstoff B
Nutzlast	- Steuer-PS 12.58
Gesamtgewicht	1719 Hubraum 2470

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten :

BR 78 - 13 B,	Tragkraft V 970 kg (2,0)	H 1040 kg (2,3)	V/max. je nach Marke, mind. 144 km/h
BR 70 - 13 B,	970 (2,0)	1040 (2,3)	"
A 78 - 13 B,	890 (2,0)	960 (2,3)	"
175 SR 13	960 (2,0)	1040 (2,3)	V/max. 180 km/h
195/70 SR 13,	960 (2,0)	1070 (2,3)	"

§) Ausrüstung

- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen (Nr. L 1157) ausgerüstet
- die innern Kammern der Schluss-, Stop- und Blinkleuchten werden ausgeschaltet
- original Rückstrahler zu klein; zwei zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023, die der Blinker vorn durch original seitliche Blinker ergänzt
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, so dass die Blinker vorn und vorn-seitlich synchron brennen
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- Auspuffende muss nach links (bis max. 45°) gerichtet sein

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 26.10.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung