

Art des Fahrzeuges Personenwagen	Fabrikmarke P O N T I A C	Typ Grand Le Mans Modell 2AG29 (5 Plätze) (ab Fgst.-Nr. 2G29Z7. ....)	Typenschein-Nummer CH 0338 61
-------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Le Mans 2AG29" und "CH 0338 61" auf Hersteller-Plakette  
 "2G29Z.." vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "Z" rechts, vorn auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 2G29Z7P 143909 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2G29Z.. / 2AG29

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>		
Anzahl Achsen 2	Marke PONTIAC	Typ	V8-400 4bb1(Z)
Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart V	Takte	4
Getriebe automatisches Getriebe	Treibstoff B	Lage	vorn
Anzahl Gänge 3 Stufen	Kühlung Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR	Bohrung 104,68	Hub	95,25
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR	Hubraum 6555	Steuer-PS	33,40
Feststellbremse wie Hilfsbremse	Leistungs-PS 180 SAE-net	bei U/min	3600
Dauerbremse -	Lärm 76 dB/A	bei U/min	3600
2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.	Schalldämpfer 1 Topf 460x290x125 mm	Abgasprüfung ECE-15 *)	
	Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	<b>Gewichte</b>		
Anzahl Türen 4	Leergewicht	vorn 1090	hinten 860
Sicherheitsgurten SAE-J-4c (**)	Nutzlast	110	240
Unterlegkeit -	Gesamtgewicht	1200	1100
Diebstahlsicherung Lenkradschloss und Getriebesperre	Fabrikgarantie		2547
Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3	Reifengröße	GR 70 - 15	GR 70 - 15
Masse innen aussen	Ply/bar	R / 2,0	R / 2,1
Länge 5410	Tragkraft	1360	1415
Breite 1966	für V max	je nach Marke, min. 170 km/h	
Höhe 1420	Garantierte Anhängelast gebremst	1852	
Ueberhang s v h	Garantierte Anhängelast ungebremst	454	
	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Achsenabstand 2946	Geprüfte Anhängelast	-	
Doppelachse v h	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	170 km/h	
Spurweite v h 1565 1545	Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h	
Spurweite v h			
Spurkreis l r 12000 12000			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

**Ausrüstung** §)  
 Fernlichter 4/SEALED BEAM DOT H.. 2/1A + 2/2A  
 Abblendlichter 2/SEALED BEAM DOT H.. 2A (Nussere)  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter DOT(2)I(2)S(2)T(2)AP 2 76 GUIDE 2A  
 Bremslichter dito  
 Richtungsblinker v SAE IP 74 GUIDE s SAE AP 2 76 h wie Schlusslicht  
 Rückstrahler v s v+h h SAE A 74 GUIDE 2A  
 Markierlichter v a §) s h h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/Mitte Heck  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologations-  
 blätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Personenwagen  
 Marke und Typ PONTIAC Grand Le Mans  
 Typenscheinnummer CH 0338 61  
 Karosserie Limousine  
 Plätze total 5 vorn 2  
 Leergewicht 1950 Treibstoff B  
 Nutzlast - Steuer-PS 33,40  
 Gesamtgewicht 2547 Hubraum 6555

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- + ) Reifenvarianten :
 

GR 78 - 15	Tragkraft v = 1360 kg (2,0)	h = 1415 kg (2,1)	V/max. je nach Marke, mind. 170 km/h
HR 78 - 15	1495 (2,0)	1550 (2,1)	"
FR 78 - 15	1270 (2,0)	1315 (2,1)	"
205 HR 15	1320 (2,2)	1320 (2,2)	V/max. 210 km/h
225/70HR15	1280 (2,1)	1320 (2,2)	"

§) Ausrüstung

- original Standlichter zu weit vom Rand entfernt; wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) ersetzt
- seitlicher Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 12.11.1975
- orangefarbene Glühlampen der Blinker vorne werden durch weisse (Nr. 1157) ersetzt
- bei original Markierlicht/Richtungsblinker vorn seitlich wird das Markierlicht ausser Betrieb gesetzt (von vorn sichtbar) und der Richtungsblinker als Ergänzung des Sichtwinkels synchron zum Hauptrichtungsblinker geschaltet
- Sieb im Auspuffrohrende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgassonde aufweisen
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- 7-Blatt-Ventilator mit Visco-Kupplung wird montiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung  
 Studen, 22.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung