

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Grand Le Mans Modell 2AG29 (6 Plätze) (ab Fgst.-Nr. 2G29Z7. ....)	CH 0338 62
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Le Mans 2AG29" und "CH 0338 62" auf Hersteller-Plakette "2G29Z.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Z" rechts, vorn auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	Unveränderliche Zeichen im Typencode 2G29Z.. / 2AG29		

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			
Lenkung	automatisches Getriebe			
Getriebe	3 Stufen	Achsantrieb	HR	
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruck-			
Betriebsbremse	hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer			
	wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR.			
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			

Motor	PONTIAC	Typ	V8-400 4bb1(Z)
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	104,68	Hub	95,25
Bohrung	6555	Steuer-PS	33,40
Hubraum	180 SAE-net	bei U/min	3600
Leistungs-PS	76	dB/A bei U/min	3600
Lärm	1 Topf 460x290x125 mm		
Schalldämpfer	ECE-15 *)		
Abgasprüfung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D		
Entstörung			

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel	innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre			
Anzahl Plätze	t 6	v 3	M	h 3
Masse	Innen	aussen		
Länge		5410	Achsabstand	2946
Breite		1966	Doppelachse	v h
Höhe		1420	Spurweite	v 1565 h 1545
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	1035		h -
	h	1429	Spurkreis	l 12000 r 12000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1090	860	1950
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1240	1130	2370
Fabrikgarantie	2547		
Reifengrösse	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten +)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1415	
für V max	je nach Marke, mind. 170 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	1852		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	170 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		

Ausrüstung §)

Fernlichter 4/SEALED BEAM DOT H., 2/1A + 2/2A

Abblendlichter 2/SEALED BEAM DOT H., 2A (äussere)

Standlichter A (E)

Schlusslichter DOT(2)I(2)S(2)T(2)AP 2 76 GUIDE 2A

Bremslichter dito

Richtungsblinker v SAE IP 74 GUIDE s SAE AP 2 76 h wie Schlusslicht

Rückstrahler v sy+h h SAE A 74 GUIDE 2A

Markierlichter v s §) sh h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ Mitte Heck

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ PONTIAC Grand Le Mans

Typenscheinnummer CH 0338 62

Karosserie Limousine

Plätze total 6 vorn 3

Leergewicht 1950 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 33,40

Gesamtgewicht 2547 Hubraum 6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- \*\*\*) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
- +) Reifenvarianten : GR 78 - 15 Trakraft v = 1360 kg (2,0) h = 1415 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 170 km/h
- HR 78 - 15 1495 (2,0) 1550 (2,1) "
- FR 78 - 15 1270 (2,0) 1315 (2,1) "
- 205 HR 15 1320 (2,2) 1320 (2,2), V/max. 210 km/h
- 225/70HR15 1280 (2,1) 1320 (2,2) "

§) Ausrüstung

- original Standlicht zu weit vom Rand entfernt; wird ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) ersetzt
- seitlicher Abstand der vorderen Blinker nicht eingehalten, zulässig gemäss Entscheid Eidg. Pol. Abt. vom 12.11.1975
- orangefarbene Glühlampen der Blinker vorne werden durch weisse (Nr. 1157) ersetzt
- bei original Markierlicht/Richtungsblinker vorn seitlich wird das Markierlicht ausser Betrieb gesetzt (von vorn sichtbar) und der Richtungsblinker als Ergänzung des Sichtwinkels synchron zum Hauptrichtungsblinker geschaltet
- Sieb im Auspuffrohrende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgasmesssonde aufweisen
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- 7-Blatt-Ventilator mit Visco-Kupplung wird montiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 22.11.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung