

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Ventura SJ Modell 2XZ.. *) (Motor U) 5 Plätze	CH 0338 63

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Ventura 2XZ.." und "CH 0338 63" auf Hersteller-Plakette "2Z..U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"U" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2269U7T103437/2227U7T107126	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2Z..U.. / 2XZ..

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	3 Stufen
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor			
Marke	CHEVROLET	Typ	VB-305 2bb1(U)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm	76	dB/A bei U/min	3800
Schalldämpfer	1 Topf 610x285x115		
Abgasprüfung	ECE-15 **)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	4 od. 2	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)	Rückspiegel	innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre			
Anzahl Plätze	5	v 2	M	h 3
Maße	innen	ausser		
Länge		5070	Achsabstand	2822
Breite		1839	Doppelachse	v h
Höhe		1400	Spurweite	v 1554 h 1520
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	927		
	h	1321	Spurkreis	l 11850 r 12400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	910	760	1670
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	1020	1000	2020
Fabrikgarantie	2249		
Reifengrösse	FR 78 - 14	FR 78 - 14	(Varianten
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1270	1315	
für V max	je nach Marke, min. 173 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	1590		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	173 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	DOT IP 77 GUIDE 2X
Schlusslichter	SAE (4)A(2)IR(2)S(2)T 76 GUIDE 2X
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v wie Standlicht s DOT AP277 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s v+h h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s HELLA K 14023 s h B GUIDE 1Xh
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Mitte unter Kofferdeckel
Scheibenwischer	2 Blatt mit/2x Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "A"+"F" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Ventura SJ		
Typenscheinnummer	CH	0338	63
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1670	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2249	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : 2XZ17 = 2-Door Hatchback Coupe / 2XZ27 = 2-Door Coupe / 2XZ69 = 4-Door Sedan
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfosten
- + Reifenvarianten : F 78 - 14 B, 4 PR, Tragkraft v= 1270 kg (2,0) h= 1315 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h.
ER78 - 14 B, 1180 (2,0) 1220 (2,1)
195 HR 14 1150 (2,0) 1200 (2,1) V/max. 210 km/h
215/70 HR 14 1180 (2,0) 1220 (2,1)

§) Ausrüstung:

- original SEALED BEAM Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
- die Standlichter/Blinker vorn werden mit weissen Glühlampen ausgerüstet. Die Sichtwinkel werden durch seitliche Markierlichter HELLA K 14023 sowie original seitliche Blinker ergänzt
- original seitliche Markierlichter vorn werden ausser Betrieb gesetzt, damit die Blinker vorn und vorn seitlich gleichzeitig funktionieren
- die innern Stop-, Schluss- und Blinklichter werden beidseitig ausser Betrieb gesetzt (Lichtstärke und Zwischenraum)
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden montiert
- Auspuffrohre wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.12.1976/ 24.1.1977

Ersetzt TS CH 0338 63 v. 6.12.76
weitere Modellvarianten

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung