

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Bonneville Brougham (Modell 2BQ69)	CH 0338 65
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Bonneville 2BQ69" und "CH 0338 65" auf Hersteller-Plakette "2Q69Z." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"Z" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2Q69Z7P262400	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2BQ69 / 2Q69Z..

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4	Motor	PONTIAC	Typ	V8-400 4bb1(Z)
Anzahl Achsen	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch				Marke	V	Takte	4
Lenkung	automatisches Getriebe				Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	3 Stufen		Achsantrieb	HR	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch = h=IB, mit Unterdruck-				Kühlung	104,68	Hub	95,25
Betriebsbremse	hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer				Bohrung	6555	Steuer-PS	33,38
	wirkend auf HR, Dosierventil wirkend auf VR				Hubraum	180 SAE-net	bei U/min	3600
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse				Leistungs-PS	76	dB/A bei U/min	3600
	mechanisch, IB, wirkend auf HR				Lärm	1 Topf 540x255x115 + 1 Topf 445 x ø 100 mm		
Feststellbremse	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.				Schalldämpfer	ECE-15, 01 + 02 *)		
Dauerbremse					Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		
2-Kreis-Kontrolle					Entstörung			

Karosserie	Limousine				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h		Leergewicht	1080	860	1940
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rucksplegal	innen + links		Nutzlast	125	295	420
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-		Gesamtgewicht	1205	1155	2360
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebeesperre				Fabrikgarantie	2528		
Anzahl Plätze	6	v 3	M	h 3	Rreifengrösse	+) GR 78 - 15	GR 78 - 15	(Varianten
Masse	innen	ausson			Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		5443	Achsabstand	2945	Tragkraft	1300	1360	
Breite		1922	Doppelachse	v h	für V max	je nach Marke, min. 170 km/h		
Höhe		1450	Spurweite	v 1568 +) h 1542 +)	Felgen	6 JJ x 15 Stahl +)		
Ueberhang	s		Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast gebremst	1798		
	v	1039	Spurweite	v h	Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
	h	1459	Spurkreis	l 11800 r 12400	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					Geprüfte Anhängelast	-		
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	170 km/h		
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		

Ausrüstung §)
 Fernlichter SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..
 Abblendlichter SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H..
 Standlichter IP 77 GUIDE 2B DOT
 Schlusslichter A(2)IR(2)S(3)TAP 2-77 GUIDE 2B DOT
 Bremslichter dito
 Richtungsblinker v wie Standlichter sv DOT AP2.77h wie Schlusslichter
 Rückstrahler v s h SAE A-68 DOT
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter 2 Zusatzfernlichter SEALED BEAM GUIDE 1A DOT H..
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat Mitte
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Bonneville Brougham		
Typenscheinnummer	CH	0338	65
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1940	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,38
Gesamtgewicht	2528	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am Türpfoaten
- + Reifenvarianten : GR 70 - 15, Tragkraft v 1300 kg (1,8) h 1360 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 170 km/h
 FR 78 - 15, 1270 (2,0) 1360 (2,2) "
 205 HR 15, 1260 (2,1) 1320 (2,2), V/max. 210 km/h
 225/70HR15, 1230 (2,0) 1320 (2,2) "
- Felgenvariante : Leichtmetallfelge 7 J x 15, Spurweite vorn = 1576 mm, hinten 1550 mm

§) Ausrüstung

- seitliche Markierlichter vorne müssen Ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorn und vorn seitlich synchron geschaltet sind
- orangefarbene Glühlampen der Standlichter werden durch weisse ersetzt
- original Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift montiert
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- Motorhauben-Emblem zugelassen

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 12.4.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung