

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Grand Le Mans / Modell 2AF19 (5 Plätze)	CH 0338 66
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Grand Le Mans 2AF19" und "CH 0338 66" auf Hersteller-Plakette "2F19U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	-	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2F19U.. / 2AF19

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor			
Marke	CHEVROLET	Typ	V8-305 2bb1
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm (Nahfeld)	78 dB/A	bei U/min	2850 *
Schalldämpfer	1 Topf 540 x 230 x 120 mm		
Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,3 % bei 680 U/min **)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	t 5 v 2	M	h 3	
Masse	innen	aussen		
Länge		5041	Achsabstand	2745
Breite		1825	Doppelachse	v h
Höhe		1440	Spurweite	v 1486 h 1467
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	1036		h -
	h	1260	Spurkreis	l 11300 r 11300
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	900	700	1600
Nutzlast	110	240	350
Gesamtgewicht	1010	940	1950
Fabrikgarantie	2154		
Reifengrösse	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Varianten +)
Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1100	1160	
für V max	je nach Marke mind. 167 km/h		
Felgen	6 JJ x 14		
Garantierte Anhängelast gebremst	1515		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	1515		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	167 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
Zulässige Dachlast	77 kg		

Ausrüstung §)

Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
Abblendlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
Standlichter	DOT IP 78 GUIDE 2A
Schlusslichter	DOT AIR (2)S(2)T AP2 78 GUIDE 2A2
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v DOT AP2 78 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s h SAE A 68 DOT
Markierlichter	vs. HELLA K 14023 hs. vorhanden
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	P O N T I A C Grand Le Mans
Typenscheinnummer	CH 0338 66
Karosserie	Limousine
Plätze	total 5 vom 2
Leergewicht	1600
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2154
Treibstoff	B
Steuer-PS	25,45
Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 2,29 = 71 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P185/75 R 14, Tragkraft v = 1060 kg (2,0) h = 1170 kg (2,4), V/max. je nach Marke, min. 167 km/h
P205/70 R 14, Tragkraft v = 1070 kg (1,8) h = 1130 kg (2,0), V/max. je nach Marke, min. 167 km/h
185 SR 14, Tragkraft v = 1050 kg (2,0) h = 1130 kg (2,2), V/max. 180 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft v = 1060 kg (1,9) h = 1160 kg (2,1), V/max. 180 km/h

§) Aenderungen:

- Markierlichter vorne seitlich werden aus Blinker geschaltet
- Original Blinker vorne werden ausser Betrieb gesetzt; zusätzliche Blinker mit E-Homologation müssen montiert werden
- Original orange Standlicht-Glühbirne wird durch weisse ersetzt
- Zusätzliches Standlicht (HELLA K 14023) wird vorne seitlich montiert
- Original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
- Blinker hinten muss mit 18W-Glühbirnen ausgerüstet werden (die Stärke der zu verwendenden Glühbirnen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein).
- Innere Kammer des Schluss- und Bremslichts muss ausser Betrieb gesetzt werden
- Auspuffrohr wird nach hinten bis an Karosserieende verlängert
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 7.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung