

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Grand Le Mans / Modell 2AF19 (6 Plätze)	CH 0338 67

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Grand Le Mans 2AF19" und "CH 0338 67" auf Hersteller-Plakette "2F19U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2F19U8P506055	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2F19U.. / 2AF19

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V8-305 2bb1
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Dauerbremse	-			Lärm (Nahfeld)	78	dB/A bei U/min	2850 *
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	1 Topf 540 x 230 x 120 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,3 % bei 680 U/min **		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	900	700	1600
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen + links	Nutzlast	145	275	420
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1045	975	2020
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2154		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Reifengrösse	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Varianten +)
Masse	innen	ausen		Pty / bar	R / 1,8	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		5041	Achsabstand	2745	Tragkraft	1100	1160
Breite		1825	Doppelachse	v	für V max	je nach Marke, min. 167 km/h	
Höhe		1440	Spurweite	v 1486 h 1467	Felgen	6 JJ x 14	
Ueberhang	s		Spurweite	v	Garantierte Anhängelast gebremst	1515	
	v	1036		h	Garantierte Anhängelast ungebremst	454	
	h	1260	Spurkreis	l 11300 r 11300	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Geprüfte Anhängelast	1515		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	167 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		
				Zulässige Dachlast	77 kg		

Ausrüstung §)

Fernlichter SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..

Abblendlichter SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..

Standlichter DOT IP 78 GUIDE 2A

Schlusslichter DOT AIR(2)S(2)T AP2 78 GUIDE 2A2

Bremslichter dito

Richtungsblinker v 1 (E) v_s DOT AP2 78 h wie Schlusslicht

Rückstrahler v s h SAE A 68 DOT

Markierlichter v_s HELLA K 14023 s h_s vorhanden

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~ Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ P O N T I A C Grand Le Mans

Typenscheinnummer CH 0338 67

Karosserie Limousine

Plätze total 6 vorn 3

Leergewicht 1600 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 25,45

Gesamtgewicht 2154 Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 71 dB/A
- ***) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P185/75 R 14, Tragkraft v = 1060 kg (2,0) h = 1170 kg (2,4), V/max. je nach Marke, mind. 167 km/h
 P205/70 R 14, Tragkraft v = 1070 kg (1,8) h = 1130 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 167 km/h
 185 SR 14, Tragkraft v = 1050 kg (2,0) h = 1130 kg (2,2), V/max. 180 km/h
 205/70 SR 14, Tragkraft v = 1060 kg (1,9) h = 1160 kg (2,1), V/max. 180 km/h
- §) Aenderungen:
- Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - Original Blinker vorne werden ausser Betrieb gesetzt; zusätzliche Blinker mit E-Homologation müssen montiert werden
 - Original orange Standlicht-Glühbirne wird durch weisse ersetzt
 - Zusätzliches Standlicht (HELLA K 14023) wird vorne seitlich montiert
 - Original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Blinker hinten muss mit 18W-Glühbirnen ausgerüstet werden (die Stärke der zu verwendenden Glühbirnen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - Innere Kammer des Schluss- und Bremslichts muss ausser Betrieb gesetzt werden
 - Auspuffrohr wird nach hinten bis an Karosserieende verlängert
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 7.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung