

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Grand Le Mans Safari / Modell 2AF35 (6 Plätze)	CH 0338 69
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Grand Le Mans 2AF35" und "CH 0338 69" auf Hersteller-Plakette "2F35U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2F35U8B101537	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2F35U.. / 2AF35
Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	automatisches Getriebe		
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.		
Motor			
Marke	CHEVROLET	Typ	V8-305 2bb1
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Leistungs-PS	145 SAE-net	bei U/min	3800
Lärm (Nahfeld)	78 dB/A	bei U/min	2850 *
Schalldämpfer	1 Topf 540 x 230 x 120 mm		
Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,3 % bei 690 U/min **		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		
Karosserie	Limousine (Kombi)		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge		5025	Achsabstand 2745
Breite		1850	Doppelachse v h
Höhe		1460	Spurweite v 1486 h 1467
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1036	h
	h	1244	Spurkreis i 11300 r 11300
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	920	800	1720
Nutzlast	145	275	420
Gesamtgewicht	1065	1075	2140
Fabrikgarantie	2282		
Reifengrösse	P195/75 R 14	P195/75 R 14	(Varianten +)
Ply/bar	R / 1,8	R / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1100	1220	
für V max	je nach Marke, min. 167 km/h		
Felgen	6 JJ x 14		
Garantierte Anhängelast gebremst	1599		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	1599		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	167 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
Zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.
Abblendlichter	DOT IP 78 GUIDE 2A
Standlichter	DOT A(2)I(2)R(2)S(2)T78 GUIDE 2AS
Schlusslichter	dito
Bremslichter	v 1 (E) vs AP2 78GUIDE h wie Schlusslicht
Richtungsblinker	v s h wie Schlusslicht
Rückstrahler	p HELLA K 14023 s s.h vorhanden
Markierlichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Grand Le Mans Safari		
Typenscheinnummer	CH	0338	69
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1720	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2282	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 73,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P205/70 R 14, Tragkraft v = 1130 kg (2,0) h = 1230 kg (2,4), V/max. je nach Marke, min. 167 km/h
205/70 SR 14, Tragkraft v = 1110 kg (2,0) h = 1230 kg (2,3), V/max. 180 km/h
- §) Aenderungen
 - + Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Blinker vorne werden ausser Betrieb gesetzt; zusätzliche Blinker mit E-Homologation müssen montiert werden
 - original orange Standlicht-Glühbirne wird durch weisse ersetzt
 - zusätzliches Standlicht (HELLA K 14023) wird vorne seitlich montiert
 - original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinklichter zu stark; müssen durch 5/18W-Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - Auspuffrohr wird nach hinten bis an Karosserieende verlängert
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - scharfe Kanten am Windabweiser hinten müssen abgerundet werden (Radius 8 mm)

Eintrag im Fahrzeugausweis: Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 7.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung