

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

CH 0338 72

Personenwagen

PONTIAC

Phoenix LJ Modell 2XZ..
(5 Plätze)

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Phoenix LJ 2XZ69" (Limousine) oder "Phoenix LJ 2XZ27" (Coupé) und "CH 0338 72" auf Hersteller-Plakette
"2Z..U.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug 2Z69U8T102135 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2Z69U.. / 2XZ69 oder 2Z27U.. / 2XZ27

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe automatisches Getriebe

Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke CHEVROLET Typ V8-305 2bb1

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung 94,89 Hub 88,39

Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45

Leistungs-PS 145 SAE-net bei U/min 3800

Lärm (Nahfeld) 85,5 dB/A, bei U/min 2850 *

Schalldämpfer 1 Topf 600x270x105 mm

Abgasprüfung ECE-15; CO 0,4 % bei 670 U/min **

Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Anzahl Türen 4 od. 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel innen + links

Unterlegkeil - Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze 5 v 2 M h 3

Masse innen aussen

Länge 5166 Achsabstand 2822

Breite 1856 Doppelachse v h

Höhe 1400 Spurweite v h 1554 h 1499

Ueberhang s Spurweite v h

v 1034 h

h 1310 Spurbreite l 11600 r 11600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 920 790 1710

Nutzlast 105 245 350

Gesamtgewicht 1025 1035 2060

Fabrikgarantie 2173

Reifengrösse FR 78 - 14 B FR 78 - 14 B (Varianten +)

Ply / bar R / 2,0 R / 2,1 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1270 1315

für V max je nach Marke, min. 173 km/h

Felgen 6 JJ x 14

Garantierte Anhängelast gebremst 1537

Garantierte Anhängelast ungebremst 454

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast 1537

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 173 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

maximal zulässige Dachlast 90 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter SEaled BEAM GUIDE 2B DOT H..
 Abblendlichter SEaled BEAM GUIDE 2B DOT H..
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter DOT AIR(2)S(3)T AP2 77 GUIDE 2X
 Bremslichter dito
 Richtungsblinker v 1 (E) v_s DOT AP2 77 h wie Schlusslichter
 Rückstrahler v s h SAE A 68 DOT
 Markierlichter v s_h wie Schlusslichter
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat Mitte
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO Remy A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ P O N T I A C Phoenix LJ
 Typenscheinnummer CH 0338 72
 Karosserie Limousine
 Plätze total 5 vom 2
 Leergewicht 1710 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 25,45
 Gesamtgewicht 2173 Hubraum 4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 73,5 dB/A
- ** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- + Reifenvarianten : ER 78 - 14 B, Tragkraft v = 1180 kg (2,0), h = 1220 (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 173 km/h
 195 SR 14, Tragkraft v = 1150 kg (2,0), h = 1200 (2,1), V/max. 180 km/h
 215/70SR14, Tragkraft v = 1180 kg (2,0), h = 1220 (2,1), V/max. 180 km/h
- § Ausrüstung
 - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - Original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt
 - Original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A 68 DOT werden montiert
 - Original Glühlampen der Schluss-, Stop- und Blinklichter zu stark; müssen durch 5/18 W Glühlampen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 15.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O N T I A C

Ph o e n i x L J
Modell 2XZ..
(5 Plätze)

CH 0338 72

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.11.1978 in Studen - lin

ab Fahrgestell-Nummer 2Z69G9. (Modelljahr 1979)

Motorleistung : 96 kW (130 SAE-net) bei 3200 U/min

Auspuff : 1 Topf 610 x 280 x 115 mm

Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 = 72 dB/A
Nahfeldwert: 78 dB/A bei 2400 U/min

Abgasprüfung : ECE-15, CO 0,15 % bei 650 U/min

Höchstgeschwindigkeit : 183 km/h

Reifen : Reifen der V/max.-Klasse "HR" oder mit einer zulässigen
V/max. von mindestens 183 km/h erforderlich

Fern- und Abblendlichter : wahlweise HCR (E)

Ausrüstung : Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter
in HCR (E) müssen entfernt werden