

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

PONTIAC

Firebird Formula Modell 2FU87
(ab Fahrgestell-Nr. 2U8728.....)ZUSA
KARTE
CH 0338 76

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Formula 2FU87" und "CH 0338 76" auf Hersteller-Plakette
"2U872.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "66" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug 2U8728N106262 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2U872.. / 2FU87

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe Automat

Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf ER, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke PONTIAC Typ V8-400 4bb1(2)

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung 104,68 Hub 95,25

Hubraum 6555 Steuer-PS 33,38

Leistungs-PS 180 SAE-net bei U/min 3600

Lärm Nahfeld = 80 dB/A bei U/min 2700 *)

Schalldämpfer 1 Topf 510x250x110 mm + Katalysator

Abgasprüfung ECE-15; 0,15 % bei 690 U/min **)

Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel 1/innen+1/links

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2

Masse

	innen	AUSSEN			
Länge		5000	Achsabstand	2746	
Breite		1854	Doppelachse	v	h
Höhe		1320	Spurweite	v 1557	h 1534
Ueberhang	s	---	Spurweite	v	-
	v	1087		h	-
	h	1167	Spurkreis	l 11900	r 11900

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1000	750	1750
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1090	940	2030
Fabrikgarantie			2085
Reifengrösse	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten +)
Ply / bar	--- / 2,0	--- / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1360	1415	
für V max	min. 200 km/h	min. 200 km/h	

Felge: 15 x 7 JJ, auch in Leichtmetall erhältlich

Garantierte Anhängelast gebremst 1625 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst 455 kg

Garantierte Dachlast 90 kg

Geprüfte Anhängelast 1625 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 200 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	4/ SEALED BEAM 2A + 1A SAE H.. DOT
Abblendlichter	2/ SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT, die äusseren
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
Bremslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
Richtungsblinker	v 1 (E) s.V=GUIDE 22 SAE P1A70 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h SAE A-68 od. 77DOT
Markierlichter	v s H=zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Firebird Formula		
Typenscheinnummer	CH	0 3 3 8 7 6	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1750	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,38
Gesamtgewicht	2085	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, IA 2,56, 78 dB/A
- ** Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) = unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten : FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1315 kg (2,1), V-max. min. 200 km/h
 205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), V-max. 210 km/h
 225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), V-max. 210 km/h
 P225/70 R 15, V= 1180 kg (2,0) / H= 1180 kg (2,0), V-max. min. 200 km/h

- §) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)
- Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.
 - orig.Standlichter und Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt.
 - orig.Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
 - Stop/Blink/Schlussleuchten werden mit 18/5 W Birnen ausgerüstet; Etiketten "Lampenverwendung" erforderlich.
 - rechtes Auspuffrohr wird gerade nach unten gerichtet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 28.11.77.

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Formula
(Modell 2 FU 87)

CH 0338 76

Z U S A T Z K A R T E I.

gültig bis 31.12.78
L ä r m

Nachtrag vom 20.2.1978 in Studen - Gau/lin

Motorleistungsvariante

- Motorzeichen : "X7" zusätzlich, rechts stirnseitig auf Motorblock
Motorleistung : 162 kW (220 PS/SAE-net) bei 4000 U/min
Geräuschmessung BAV : Standmessung 4000 U/min = 78 dB/A
Abgasprüfung : ECE-15; CO 0,65 % bei 850 U/min; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39119)