

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird Trans-Am Modell 2FW87 (ab Fahrgestell-Nr. 2W87Z8.....)	ZUSATZKARTE CH 0338 77

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Trans-Am 2FW87" und "CH 0338 77" auf Hersteller-Plakette  
"2W87Z" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "66" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug 2W87Z8N105850 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2W87Z.. / 2FW87

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe Automat

Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf FR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse ---

2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

**Motor**

Marke PONTIAC Typ V8-400 4bbl(Z)

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung 104,68 Hub 95,25

Hubraum 6555 Steuer-PS 33,38

Leistungs-PS 180 SAE-net bei U/min 3600

Lärm Nahfeld= 80 dB/A bei U/min 2700 \*)

Schalldämpfer 1 Topf 510x250x110 mm + Katalysator

Abgasprüfung ECE-15; 0,15 % bei 690 U/min \*\*)

Entstörung BAV. Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

**Karosserie**

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel 1/innen+1/links

Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2

**Masse**

	innen	aussen	Achsabstand	<u>2746</u>
Länge		<u>5000</u>	Doppelachse	v <u>h</u>
Breite		<u>1854</u>	Spurweite	v <u>1557</u> h <u>1534</u>
Höhe		<u>1320</u>	Spurweite	v <u>h</u>
Ueberhang	s	<u>---</u>	Spurweite	v <u>h</u>
	v	<u>1087</u>		h <u>---</u>
	h	<u>1167</u>	Spurkreis	i <u>11900</u> r <u>11900</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

**Gewichte**

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1000</u>	<u>750</u>	<u>1750</u>
Nutzlast	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Gesamtgewicht	<u>1090</u>	<u>940</u>	<u>2030</u>
Fabrikgarantie			<u>2180</u>
Reifengrösse	<u>GR 70 - 15</u>	<u>GR 70 - 15</u>	(Varianten +)
Ply / bar	<u>--- / 2,0</u>	<u>--- / 2,1</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1360</u>	<u>1415</u>	
für Vmax	<u>min. 200</u> km/h	<u>min. 200</u> km/h	

**Felge: 15 x 7 JJ, auch in Leichtmetall erhältlich**

Garantierte Anhängelast gebremst 1650 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst 455 kg

Garantierte Dachlast 90 kg

Geprüfte Anhängelast 1650 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 200 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	4/ SEALED BEAM 2A + 1A SAE H., DOT
Abblendlichter	2/ SEALED BEAM 2A SAE H., DOT, die äusseren
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
Bremslichter	SAE(6)A(2)IR(2)S(3)T 74 GUIDE 2F
Richtungsblinker	v 1 (E) s, V=GUIDE 22 SAE PL170 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H=zus. h SAE A-68od.77DOT
Markierlichter	v s H=zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A + F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Firebird Trans-Am		
Typenscheinnummer	CH	0338	77
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1750	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	33,38
Gesamtgewicht	2180	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt= 50 km/h, A2, iA 2,56, 78 dB/A
- \*\* Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen (inkl. Nummer) = unter Motorhaube, rechts auf Kotflügelinnenseite.
- + Reifenvarianten : FR 78 - 15 , V= 1270 kg (2,0) / H= 1315 kg (2,1), V-max. min. 200 km/h  
 205 HR 15 , V= 1210 kg (2,0) / H= 1100 kg (1,8), V-max. 210 km/h  
 225/70 HR 15, V= 1230 kg (2,0) / H= 1120 kg (1,8), V-max. 210 km/h  
 P225/70 R 15, V= 1180 kg (2,0) / H= 1180 kg (2,0), V-max. min. 200 km/h
- §) Aenderungen : (durch den Importeur ausgeführt)
  - Blinker vorn seitlich muss synchron geschaltet sein.
  - orig.Standlichter und Blinker vorn werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt.
  - orig. Rückstrahler ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; zwei zusätzliche werden montiert.
  - Stop/Blink/Schlussleuchten werden mit 18/5 W Birnen ausgerüstet; Etiketten "Lampenverwendung" erforderlich.
  - rechtes Auspuffrohr wird gerade nach unten gerichtet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 28.11.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Trans-Am  
(Modell 2FW87)

CH 0338 77

Z U S A T Z K A R T E I.

gültig bis 31.12.78  
L ä r m

Nachtrag vom 20.2.1978 in Studen - Gau/lin

Motorleistungsvariante

- Motor kennzeichen : "X7" zusätzlich, rechts stirnseitig auf Motorblock  
Motorleistung : 162 kW (220 PS/SAE-net) bei 4000 U/min  
Geräuschmessung BAV : Standmessung 4000 U/min. = 78 dB/A  
Abgasprüfung : ECE-15, CO 0,65 % bei 850 U/min; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39119)