

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Bonneville Grand Safari (Modell 2BN35 / 8 Plätze)	CH 0338 80
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Grand Safari 2BN35" und "CH 0338 80" auf Hersteller-Plakette "2N35Z.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorzeichen	"66" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Gepprüftes Fahrzeug	2N35Z8X101308	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2BN35 / 2N35Z..

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	PONTIAC	Typ	V8-400 4bb1(Z)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	104,68	Hub	95,25
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	6555	Steuer-PS	33,38
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	180 SAE-net	bei U/min	3600
Dauerbremse	-			Lärm (Nahfeld)	80	dB/A bei U/min	2700 *
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	2 Töpfe: 520x240x100 / 450 x ø 100 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,15 % bei 690 U/min **		
				Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine (Kombi)			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4 + 1 hinten	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1010	1025	2035
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links + rechts	Nutzlast	135	425	560 ++
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	1145	1450	2595
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	2670		
Anzahl Plätze	t 8 v 3	M 3	h 2	Reifengrösse	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten
<b>Masse</b>	innen	aussen		Ply / bar	R / 1,7	R / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Länge		5464	Achsabstand	2945	Tragkraft	1370	1600
Breite		2010	Doppelachse	v	für V max	je nach Marke, min. 170 km/h	
Höhe		1530	Spurweite	v 1550	Felgen	7J x 15 Stahl oder Leichtmetall	
Ueberhang	s		Spurweite	v	Garantierte Anhängelast gebremst	1895	
	v	1039	Spurweite	h	Garantierte Anhängelast ungebremst	454	
	h	1480	Spurkreis	l 11900	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				r 12400	Gepüllte Anhängelast	1895	
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	170 km/h	
					Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h	
					maximal zulässige Dachlast	136 kg	

Ausrüstung §)	SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A
Fernlichter	dito
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	DOT A(2)IR(2)S(2)TAP2 77 GUIDE 2BS
Schlusslichter	dito
Bremslichter	
Richtungsblinker	v 1 (E) $y_s$ DOT AP2 77 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v $v+h_s$ vorhanden h SAE-A-68 DOT
Markierlichter	v $s$ $s_h$ wie Schlusslichter
Zusätzliche Lichter	Zusatzfernlichter SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Bonneville Grand Safari		
Typenscheinnummer.	CH	0338	80
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 8	vorn	3
Leergewicht	2035	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,38
Gesamtgewicht	2670	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 74,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- + ) Reifenvarianten : 215 SR 15, Tragkraft v 1250 kg (1,7) h 1530 kg (2,2), V/max. 180 km/h  
235/70SR15, 1200 (1,8) 1530 (2,4) "
- ++ ) Nutzlast : nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse
- § ) Ausrüstung
  - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
  - original Blinker/Standlichter werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
  - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Öffnungsmöglichkeiten der Hecktüre: kann nach Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein. Heckklappen-Verriegelungsknopf wird durch Ausführung ersetzt welche von Hand und von innen betätigt werden kann.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.12.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung