

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Bonneville Brougham Modell 2BQ69 (ab Fgst.-Nr. 2Q69Z8.)	CH 0338 81

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Bonneville 2BQ69" und "CH 0338 81" auf Hersteller-Plakette "2Q69Z.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"66" rechts, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2Q69Z8P115347	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2BQ69 / 2Q69Z..

Fahrgestell	2 Anzahl Achsen			4 Anzahl Räder		
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch					
Getriebe	automatisches Getriebe					
Anzahl Gänge	3 Stufen			Achsantrieb HR		
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR					
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR					
Feststellbremse	wie Hilfsbremse					
Dauerbremse	-					
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.					

Motor	PONTIAC			Typ	V8-400 4bb1(Z)
Marke	Y			Takte	4
Bauart	B			Lage	vorn
Treibstoff	Wasser			Anzahl Zylinder	8
Kühlung	104,68			Hub	95,25
Bohrung	6555			Steuer-PS	33,38
Hubraum	180 SAE-net			bei U/min	3600
Leistungs-PS	Lärm (Nahfeld) 78			dB/A	bei U/min 2700 *
Schalldämpfer	2 Töpfe: 520x240x100 / 450 x ø 100 mm				
Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,25 % bei 710 U/min **				
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D				

Karosserie	Limousine		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen + links
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3
Masse	innen	aussen	
Länge	5444	Achsabstand	2945
Breite	1922	Doppelachse	v h
Höhe	1450	Spurweite	v 1568 (+) h 1550 (+)
Ueberhang	s	Spurweite	v h
	v 1039		h
	h 1460	Spurkreis	l 11900 r 11900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1070	820	1890
Nutzlast	145	275	420
Gesamtgewicht	1215	1095	2310
Fabrikgarantie	2422		
Reifengrösse	GR70 - 15	GR70 - 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	R / 1,8	R / 2,0	
Tragkraft	1300	1360	
für V max	je nach Marke, mind. 170 km/h		
Felgen	6 JJ x 15		
Garantierte Anhängelast gebremst	1742		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	1742		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	170 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 2A
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	DOT A(2)I(2)S(4)T AP2 78 GUIDE 2B
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s DOT AP2 77 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h _s vorhanden h SAE-A-68 od. 77 DOT
Markierlichter	v s a ₁ wie Schlusslichter
Zusätzliche Lichter	Zusatzfernlichter SEALED BEAM DOT H.. GUIDE 1A
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Bonneville Brougham		
Typenscheinnummer	CH	0338	81
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	1890	Treibstoff	B
Nutzlast	=	Steuer-PS	33,38
Gesamtgewicht	2422	Hubraum	6555

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gerauschemessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,4l = 78 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten :

PK 78 - 15,	Tragkraft v	1270 kg (2,0)	h	1360 kg (2,2)	V/max. je nach Marke, mind. 170 km/h
GR 78 - 15,		1300 (1,8)		1360 (2,0)	"
205 SR 15,		1260 (2,1)		1320 (2,2)	V/max. 180 km/h
225/70SR15,		1230 (2,0)		1320 (2,2)	"
- Felgenvariante : 7 J x 15, Stahl oder Leichtmetall, Spurweite v = 1576, h = 1559 mm
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.12.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung