

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

PONTIAC

Typ

Sunbird Modell 2HM27
(ab Fgst.-Nr. 2M27A8.. ..)

ZUSATZKARTE

CH

0338 82

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Sunbird 2HM27" und "CH 0338 82" auf Hersteller-Plakette
"2M27A.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"38" rechts, seitlich auf Zylinderkopf, bei Auspuffkrümmer (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

2M27ABU503305

Unveränderliche Zeichen im Typencode

2M27A.. / 2HM27

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

BUICK

Typ

V6-231 2bb1(A)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

96,52

Hub

86,36

Hubraum

3789

Steuer-PS

19,30

Leistungs-PS

102 SAE-net

bei U/min

3800

Lärm (Nahfeld)

82

dB/A bei U/min

2850

*)

Schalldämpfer

1 Topf 440 x 230 x 120 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,2 % bei 810 U/min

**)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel links + innen

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t 4 v 2 M h 2

Masse

innen aussen

Länge

4516 Achsabstand 2464 /

Breite

1661 Doppelachse v h

Höhe

1310 Spurweite v 1389 h 1361

Ueberhang

s Spurweite v -

v 909 h -

h 1143 Spurkreis l 11400 r 11500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

735

595

1330

Nutzlast

85

195

280

Gesamtgewicht

820

790

1610

Fabrikgarantie

1687

Reifengrösse

185/70 SR 13

185/70 SR 13

(Varianten

Ply / bar

R / 2,0

R / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

870

930

kungen)

für V max

180

km/h

180

km/h

Felgen

6 x 13 Stahl oder Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

1240

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1240

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

148 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast

57 kg

Ausrüstung §)	SEALED BEAM 2A SAE H., DOT
Fernlichter	dito
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	DOT AI(2)RST 78 GUIDE 2H
Schlusslichter	dito
Bremslichter	1 (E) V _s SAE(2)AP276 h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v + h _s vorhanden h SAE-A-68 od. 77 DOT
Rückstrahler	v h _s vorhanden h
Markierlichter	2 Zusatzfernlichter SEALED BEAM 1A SAE H., DOT
Zusätzliche Lichter	1 separat unter Kofferdeckel
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Scherbenwischer	DEICO REMY F
Warnvorrichtungen	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC	Sunbird	
Typenscheinnummer	CH 0338	82	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1330	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,30
Gesamtgewicht	1687	Hubraum	3789

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,56 = 73 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : 175 SR 13 , Tragkraft v = 900 kg (2,0), h = 950 kg (2,1), V/max. 180 km/h
 195/70SR13 , Tragkraft v = 880 kg (1,8), h = 960 kg (2,0), V/max. 180 km/h
 BR78-13 B , Tragkraft v = 935 kg (1,8), h = 1005 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 148 km/h
 BR70-13 B , Tragkraft v = 935 kg (1,8), h = 1005 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 148 km/h
- §) Ausrüstung :
 - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet;
 - original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt; 2 zusätzliche E-homologierte werden montiert
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - original Glühbirnen der Blinklichter hinten zu stark; müssen durch 18W-Glühbirnen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühbirnen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Eintrag im Fahrzeugausweis:
 Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 5.11.1977

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O N T I A C

Sunbird / Mod. 2HM27

CH 0338 82

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.11.1978 in Studen - lin

ab Fahrgestell-Nummer 2M27A9. (Modelljahr 1979)

Motorleistung : 85 kW (115 SAE-net) bei 3800 U/min
Auspuff : 1 Topf 455 x 245 x 140 mm
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,56 = 71 dB/A
Nahfeldwert: 82 dB/A bei 2850 U/min
Abgasprüfung : ECE-15; CO 0,2 % bei 780 U/min
Fernlichter : wahlweise HR (E)
Abblendlichter : wahlweise HC (E)

Nachtrag vom 26.11.1979 in Studen - Sta

ab Fahrgestell-Nummer : 2M27AA.500001 (Modelljahr 1980)
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, iA 2,56 = 70 dB/A
Nahfeldwert, 83 dB/A bei 2850 U/min
Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 0,15 % bei 630 U/min
ECE-Genehmigungszeichen auf der Hersteller-Plakette