

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Sunbird Modell 2HM07	CH 0338 83

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Sunbird 2HM07" und "CH 0338 83" auf Hersteller-Plakette "2M07A.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"38" rechts, seitlich auf Zylinderkopf, bei Auspuffkrümmer (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2M07ABU505970	Unveränderliche Zeichen im Typencode	2HM07 / 2M07A..

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	BUICK	Typ	V6-231 2bb1(A)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	96,52	Hub	86,36
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	3789	Steuer-PS bei U/min	19,30
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-PS	102 SAE-net		3800
Dauerbremse	-			Lärm (Nahfeld)	82	dB/A bei U/min	2850 *
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Schalldämpfer	1 Topf 440x230x120 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,2% bei 810 U/min **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	740	620	1360
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links + rechts	Nutzlast	85	195	280
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	Gesamtgewicht	825	815	1640
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1795		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2	Reifengrösse	185/70 SR 13	185/70 SR 13	(Varianten +)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	R / 2,0	R / 2,3	vgl. Bemerkungen)
Länge		4555	Achsabstand	2464			
Breite		1661	Doppelachse	v	h		
Höhe		1320	Spurweite	v 1400	h 1361		
Ueberhang	s		Spurweite	v	h		
	v	935		h			
	h	1156	Spurkreis	l 10900	r 10900		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Felgen	6 x 13 Stahl oder Leichtmetall		
				Garantierte Anhängelast gebremst	1258		
				Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
				Geprüfte Anhängelast	1258		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	148 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		
				maximal zulässige Dachlast	57 kg		

Ausrüstung §)	SEALED BEAM 2A SAE H., DOT
Fernlichter	dito
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	DOT AIRST 77 GUIDE 2H
Schlusslichter	dito
Bremslichter	1 (E) v, SAE(2)AP276 h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	v + h vorhanden h SAE-A-68 od. 77 DOT
Rückstrahler	h vorhanden h
Markierlichter	2 Zusatzfernlichter SEALED BEAM 1A SAE H., DOT
Zusätzliche Lichter	2 separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Scheibenwischer	DELCO REMY F
Warnvorrichtungen	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	PONTIAC	Sunbird	
Typenscheinnummer	CH	0338	83
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	4	vorn 2
Leergewicht	1360	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	19,30
Gesamtgewicht	1795	Hubraum	3789

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,56 = 73 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : 175 SR 13 , Tragkraft v = 900 kg (2,0), h = 950 kg (2,1), V/max. 180 km/h
 195/70SR13, Tragkraft v = 880 kg (1,8), h = 960 kg (2,0), V/max. 180 km/h
 BR78-13 B , Tragkraft v = 935 kg (1,8), h = 1005 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 148 km/h
 BR70-13 B , Tragkraft v = 935 kg (1,8), h = 1005 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 148 km/h
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt; 2 zusätzliche E-homologierte werden montiert
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - original Glühbirnen der Blinklichter hinten zu stark; müssen durch 18W-Glühbirnen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühbirnen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein).
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 5.12.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Personenwagen

P O N T I A C

S u n b i r d
Modell 2HM07

CH 0338 83

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6.11.1978 in Studen - lin

ab Fahrgestell-Nummer 2M07A9. (Modelljahr 1979)

Motorleistung : 85 kW (115 SAE-net) bei 3800 U/min
Auspuff : 1 Topf 455 x 245 x 140 mm
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,56 = 71 dB/A
Nahfeldwert: 82 dB/A bei 2850 U/min
Abgasprüfung : ECE-15; CO 0,2 % bei 780 U/min
Fernlicht : wahlweise HR (E)
Abblendlicht : wahlweise HC (E)

Nachtrag vom 12.11.1979 in Studen - lin

ab Fahrgestell-Nummer 2M07AA. (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale : "2M07AA." vor Fahrgestell-Nummer
Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,56 = 70 dB/A
Nahfeldwert: 82 dB/A bei 2850 U/min
Abgasprüfung : ECE-15/03, CO= 0,15 % bei 630 U/min