

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Sunbird / Modell 2HM07 od. 2HM27 (Motor V8-305 cu.in.)	CH 0338 85
Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Sunbird 2HM07" oder "Sunbird 2HM27" und "CH 0338 85" auf Hersteller-Plakette "2M07G9," oder "2M27G9." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motor kennzeichen	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	2M27G97501803 2M07G97 524 026		

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V8-305-2bb1 (G)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	automatisches Getriebe			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	HR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Hubraum	4998	Steuer-PS	25,45
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	96	bei U/min	3200
Dauerbremse	-			PS	130 SAE-net		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			Lärm-Nahfeld	85	dB/A bei U/min	2400 *)
				Schalldämpfer	1 Topf 400 x 240 x 140 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15, CO 0,15 % bei 660 U/min **)		
				Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: D		
Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	825	595	1420
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen/links/rechts §)	Nutzlast	85	195	280
Unterlegkeil	--	Zugvorrichtung	=	Gesamtgewicht	910	790	1700
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1855		
Anzahl Plätze	t 4 v 2	M	h 2	Reifengrösse	185/70 ER 13	185/70 ER 13	(Varianten
Masse	innen	aussen		Ply/bar	R / 2,3	R / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Länge		4516	Achsabstand	Tragkraft	960	930	
Breite		1661	Doppelachse	für V max	210	210	
Höhe		1310	Spurweite	Felgen	6 x 13" Stahl oder Leichtmetall		
Ueberhang	s		Spurweite	Garantierte Anhängelast gebremst	1380		
	v	909		Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
	h	1143	Spurkreis ø	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			l 11400 r 11500	Geprüfte Anhängelast	1380		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	185 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
				maximal zulässige Dachlast	57 kg		

Ausrüstung §)

Fernlichter	SEALED BEAM 2A SAE H., DOT od. HR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM 2A SAE H., DOT od. HC (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	DOT AI(2)RST 78 GUIDE 2H od. AIRST 77 GUIDE 2H
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s (2) AP2 76 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h _s vorhanden h SAE A68 od. 77DOT
Markierlichter	v h _s vorhanden h
Zusätzliche Lichter	2 Zusatzfernlichter SEALED BEAM 1A SAE H., DOT
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Sunbird		
Typenscheinnummer	CH	0338	85
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1420	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	1855	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 2,29 = 75 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten :

175 HR 13, Tragkraft pro Achse v = 950 kg (2,1) h = 950 kg (2,1) V/max. 210 km/h
195/70 HR 13 " 960 (2,0) 960 (2,0) "
BR 78 - 13 B " 970 (2,0) 1005 (2,1) " minimum 185 km/h
BR 70 - 13 B " 970 (2,0) 1005 (2,1) " "

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt; 2 zusätzliche E-homologierte werden montiert
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
- original Glühbirnen der Blinklichter hinten zu stark; müssen durch 18W-Glühbirnen ersetzt werden (die Stärke der zu verwendenden Glühbirnen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
- Auspuffrohr rechts wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- Modell 2EM07 muss mit einem Aussenspiegel rechts ausgerüstet sein

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 57 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.11.1978

Ersetzt TS CH 0338 85 vom 6.11.78
Modellvariante
(5.2.1979)

Eidg. Typenprüfstelle