

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Esprit / Modell 2FT87
(Motor V8-301 4bb1)

CH

0338 91

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Esprit 2FT87" und "CH 0338 91" auf Hersteller-Plakette
"2T87W9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "49" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug 2T87W9N117945

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe automatisches Getriebe

Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch- h= IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Marke | PONTIAC | Typ | V8-301 4bb1 (W) |
| Bauart | Y | Takte | 4 |
| Treibstoff | B | Lage | vorn |
| Kühlung | Wasser | Anzahl Zylinder | 8 |
| Bohrung | 101,6 | Hub | 76,2 |
| Hubraum | 4940 | Steuer-PS | 25,16 |
| Leistungs-kW | 110 | bei U/min | 4000 |
| PS | 150 SAE-net | | |
| Lärm-Nahfeld | 90 dB/A | bei U/min | 3000 * |
| Schalldämpfer | 1 Topf 510 x 270 x 115 mm | | |
| Abgasprüfung | ECE-15, CO 0,7 % bei 570 U/min ** | | |
| Entstörung | BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art D | | |

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts

Unterteil - Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 4 v 2 M h 2

| | | | | |
|-----------|-------|--------|-------------|-----------------|
| Masse | Innen | aussen | Achsabstand | 2746 |
| Länge | | 5000 | Doppelachse | v h |
| Breite | | 1854 | Spurweite | v 1570 h 1540 |
| Höhe | | 1320 | Spurweite | v h |
| Ueberhang | s | | Spurweite | v h |
| | v | 1087 | | h |
| | h | 1167 | Spurkreis | l 11900 r 11900 |

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|
| | vorn | hinten | total |
| Leergewicht | 950 | 710 | 1660 |
| Nutzlast | 90 | 190 | 280 |
| Gesamtgewicht | 1040 | 900 | 1940 |
| Fabrikgarantie | | | 2123 |
| Reifengröße | FR78 - 15 | FR78 - 15 | (Varianten +) |
| Ply / bar | R / 2,0 | R / 2,1 | vgl. Bemerkungen) |
| Tragkraft | 1270 | 1315 | |
| für V max | je nach Marke, mind. 199 km/h erforderlich | | |
| Felgen | 6JJ x 15 Stahl od. 7JJ x 15 Leichtmetall | | |
| Garantierte Anhängelast gebremst | 1632 | | |
| Garantierte Anhängelast ungebremst | 454 | | |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | |
| Geprüfte Anhängelast | 1632 | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 199 km/h | | |
| Höchstgeschwindigkeit gemessen | - km/h | | |
| maximal zulässige Dachlast | 90 kg | | |

Ausrüstung §)

Fernlichter SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT oder HR (E)

Abblendlichter SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT oder HC (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v v+h_s vorhanden h SAE A., DOT

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ PONTIAC Firebird Esprit

Typenscheinnummer CH 0338 91

Karosserie Limousine

Plätze total 4 vorn 2

Leergewicht 1660 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 25,16

Gesamtgewicht 2123 Hubraum 4940

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,73 = 80 dB/A

** Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette

+ Reifenvarianten : CR 70 - 15, Tragkraft v = 1360 kg (2,0) h = 1415 kg (2,1), V/max. je nach Marke, mind. 199 km/h

| | | | | | |
|---------------|------|-------|------|-------|-----------------|
| P225/70 R 15, | 1240 | (1,6) | 1240 | (1,6) | " |
| 205 HR 15, | 1210 | (2,0) | 1100 | (1,8) | V/max. 210 km/h |
| 225/70 HR 15, | 1230 | (2,0) | 1120 | (1,8) | " |
| 215/70 HR 15, | 1220 | (2,1) | 1130 | (1,9) | " |
| 195 HR 15, | 1110 | (1,8) | 1110 | (1,8) | " |

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter/Blinker werden entfernt; 2 E-homologierte Leuchten werden montiert
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
- Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter 21/5 W, Blinker hinten 21 W
- Auspuffrohraustritte sind nach unten zu richten

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 22.1.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O N T I A C

Firebird Esprit
(Modell 2FT87)

CH 0338 91

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 2.4.1979 in Studen - lin

Heckbeleuchtungs-Variante

Schlusslichter : DOT(2)I(2)R(2)S(4)T79GUIDE2F2

Bremslichter : dito

Richtungsblinker : dito

Rückstrahler : DOT A79 GUIDE2F2

Glühlampenbestückung: 18/5W (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)

Typenüberprüfung vom 20.11.1979 in Studen - Gau

Ab Fahrgestell-Nummer: 2T87WA.100001

Schalldämpfer : 1 Topf, 460x260x110

Geräuschmessung BAV : Verbeifahrt, 50 km/h, A2, $iA 2,41 = 77$ dB/A
Nahfeldwert, 84 dB/A (links), 85 dB/A (rechts) bei 3000 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 0,2 % bei 590 U/min.

Reifenvariante : P 205/75 R 15, 1110 (1,4), Vmax min. 199 km/h