

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	
Personenwagen	PONTIAC	Bonneville Safari Modell 2BN 35 (Motor V-8 350 cu.in. 4bbl / 6-Plätze)	CH 0338 92

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Bonneville 2BN35" und "CH 0338 92" auf Hersteller-Plakette "2N35X9." vor Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
Fahrgestellnummer	links hinter Frontscheibe
Motorkennzeichen	"57" links vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
Geprüftes Fahrzeug	2N35X9X103157

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf ER, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Pedal
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor			
Marke	BUICK	Typ	V-8 350 4bbl(X)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	96,52	Hub	97,79
Hubraum	5721	Steuer-PS	29,14
Leistungs-kW	113	bei U/min	3600
PS	153 SAE-net		
Lärm-Nahfeld	77 dB/A	bei U/min	2700 x)
Schalldämpfer	1 Topf 540x275x115 mm		
Abgasprüfung	CO 0,25 % bei 740 U/min		*)
Entstörung	BAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = D		

Karosserie	Limousine (Kombi)
Anzahl Türen	4 + 1 hinten
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c
Unterlegkeil	---
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss + Getriebesperre
Anzahl Plätze	t 6 v 3 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	5464 Achsabstand 2945
Breite	2031 Doppelachse v h
Höhe	(1610) 1530 Spurweite v h 1578 h 1628
Ueberhang	s v h
	1039 h
	1480 Spurkreis l r 11900 r 12400

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1000	1030	2030
Nutzlast	160	260	420 ++)
Gesamtgewicht	1160	1290	2450
Fabrikgarantie			2670
Reifengrösse	HR 78 - 15	HR 78 - 15	(Varianten +)
Ply / bar	-- / 1,7	-- / 2,2	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1370	1600	
für V max	min. 170	min. 170	
Garantierte Anhängelast gebremst			1895 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst			454 kg
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			1895 kg
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			170 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
max. zulässige Dachlast			136 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = Höhe mit Heckspoiler

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A od. ER (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A od. HC (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V ₁ DOT AP2 79 h 2a (E)
Rückstrahler	v V/s vorhanden h SAE-A-68 DOT
Markierlichter	v a h
Zusätzliche Lichter	SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat in Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt mit Wasser -Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Bonneville Safari		
Typenscheinnummer	CH	0 3 3 8 9 2	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	2030	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,14
Gesamtgewicht	2670	Hubraum	5721

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach EAV : 50 km/h, A2, 1A 2,73 = 73 dB/A.
- *) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr.= 40614).
- +) Reifenvarianten : 235/70 SR 15, V= 1200 kg (1,8) / H= 1530 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
215 SR 15 , V= 1250 kg (1,7) / H= 1530 kg (2,2), V-max. 180 km/h.
- ++) Nutzlast : nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- §) Ausrüstung : -Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
-original Blinker/Standlichter werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.
-original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.
-Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter 21/5 W, Blinker hinten 21 W.
-Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
-Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
102 - Nutzlast des Dachrostes max. 136 kg.
Ort und Datum der Prüfung
Studen, 26.2.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O N T I A C

Bonneville Safari
Modell 2BN35
(6 Plätze)

CH 0338 92

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.12.1979 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 2N35XA. (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale: "2N35XA." vor Fahrgestell-Nummer

Motorleistung : 114 kW (155 PS/SAE-net) bei 3400 U/min

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,73 = 74 dB/A

Nahfeldwert: 77 dB/A bei 2550 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,1 % bei 700 U/min (kein Genehmigungszeichen erforderlich, EMPA-Nr. 42186)

Abblendlichter : HC \checkmark (E) mit A (E)

Ausrüstung : original Standlichter/Blinker werden entfernt. Standlichter werden auf A (E) in HC \checkmark (E) geschaltet; 2 E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert

Reifenvariante : P225/75 R 15, Tragkraft pro Achse v = 1390 kg (1,6), h = 1560 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mindestens 170 km/h erforderlich