

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUGABEKARTE
Type-Schein-Nummer

Personenwagen

P O N T I A C

Bonneville Safari Modell 2BN 35
(Motor V-8 350 cu.in. 4bbl / 8-Plätze)

CH

0338 93

Hersteller

PONTIAC MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Bonneville 2BN35" und "CH 0338 93" auf Hersteller-Plakette
"2N35X9." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Fahrgestellnummer

links hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"57" links vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

2N35X9X103157

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

Automat

Anzahl Gänge

3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit
Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR,
Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke

BUICK

Typ

V-8 350 4bbl(x)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

96,52

Hub

97,79

Hubraum

5721

Steuer-PS

29,14

Leistungs-kW

113

bei U/min

3600

PS

153 SAE-net

Lärm-Nahfeld

77

dB/A bei U/min

2700

Schalldämpfer

1 Topf 540x275x115 mm

Abgasprüfung

CO 0,25 % bei 740 U/min

Entstörung

BAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Kombi)

Anzahl Türen

4 + 1 hinten (S) Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung ---

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze

t 8 v 3 M 3 h 2

Masse

innen

ausser

Länge

5464 Achsabstand 2945

Breite

(1610) 2031 Doppelachse v h

Hohe

1530 Spurweite v h 1578 h 1628

Ueberhang

s --- Spurweite v ---

v 1039 h ---

h 1480 Spurkreis e i 11900 r 12400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = Höhe mit Heckspoiler

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1000

1030

2030

Nutzlast

140

420

560

Gesamtgewicht

1140

1450

2590

Fabrikgarantie

2670

Reifengrösse

HR 78 - 15

HR 78 - 15

(Varianten

Ply / bar

--- / 1,7

--- / 2,2

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1370

1600

kungen)

für V max

min. 170

min. 170

Garantierte Anhängelast gebremst

1895 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

454 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1895 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

170 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

max. zulässige Dachlast

136 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A od. FR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM DOT H., GUIDE 2A od. HC (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V ₂ -s DOT AP2 79 h 2a (E)
Rückstrahler	v V/s vorhanden h SAE-A-68 DOT
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	SEALED BEAM DOT H., GUIDE 1A
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat in Stosstange
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C Bonneville Safari		
Typenscheinnummer	CH	0338	93
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 8	vorn	3
Leergewicht	2030	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	29,14
Gesamtgewicht	2670	Hubraum	5721

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach EAV : 50 km/h, A2, 1A 2,73 = 73 dB/A.
- *) Abgasprüfung : nach ECE-Reglement erfüllt, kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr.= 40614).
- +) Reifenvarianten : 235/70 SR 15, V= 1200 kg (1,8) / H= 1530 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
215 SR 15, V= 1250 kg (1,7) / H= 1530 kg (2,2), V-max. 180 km/h.
- ++) Nutzlast : nicht eintragen, weil Schwerpunkt der Ladefläche hinter der Hinterachse.
- §) Ausrüstung : -Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
-original Blinker/Standlichter werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.
-original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.
-Glühlampenbestückung: Stop-/Schlusslichter 21/5 W, Blinker hinten 21 W.
-Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
-Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- §§) Öffnungsmöglichkeit der Hecktüre : Kann nach Absenken des Heckfensters geöffnet werden. Elektrischer Schalter zur Betätigung des Fensters neben 3. Sitzbank darf nicht über Zündung geschaltet sein. Heckklappen-Verriegelungsknopf wird durch Ausführung ersetzt, welche von Hand und von innen betätigt werden kann.

Eintrag im Fahrzeugausweis:
102 - Nutzlast des Dachrosts max. 136 kg.
Ort und Datum der Prufung
Studen, 26.2.79.

Endg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O N T I A C

Bonneville Safari
Modell 2BN35
(8 Plätze)

CH 0338 93

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.12.1979 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 2N35XA. (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale: "2N35XA." vor Fahrgestell-Nummer

Motorleistung : 114 kW (155 PS/SAE-net) bei 3400 U/min

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,73 = 74 dB/A

Nahfeldwert: 77 dB/A bei 2550 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 0,1 % bei 700 U/min (kein Genehmigungszeichen erforderlich, EMPA-Nr. 42186)

Abblendlichter : HCR (E) mit A (E)

Ausrüstung : original Standlichter/Blinker werden entfernt. Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) geschaltet; 2 E-homologierte Blinkerleuchten werden montiert

Reifenvariante : P225/75 R 15, Tragkraft pro Achse v = 1390 kg (1,6), h = 1560 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mindestens 170 km/h erforderlich