

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Firebird / Modell 2F.87 *)	CH 0338 94

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISON of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Formula 2F87" oder "Trans Am 2FW87" und "CH 0338 94" auf Hersteller-Plakette "2U87K9." oder "2W87K9." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorzeichen	"66" rechts auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
Geprüftes Fahrzeug	2U87K9N145443 / 2W87K9N145688

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	automatisches Getriebe
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse **)	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck- hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mech. IB oder Scheiben, wirkend auf HR
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

<b>Motor</b>			
Marke	OLDSMOBILE	Typ	V8-403-4bb1 (K)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	110,52	Hub	85,98
Hubraum	6595	Steuer-PS	33,59
Leistungs-kW	129	bei U/min	3600
PS	175		
Lärm-Nahfeld	90 dB/A	bei U/min	2700 ***)
Schalldämpfer	2 Töpfe 310x205x95 mm		
Abgasprüfung	ECE-15; CO 0,2 % bei 700 U/min +)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine (Coupé)
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss
Anzahl Plätze	t 4 v 2 M h 2
<b>Masse</b>	
Länge	Innen 5035 Achsabstand 2746
Breite	1854
Höhe	1320
Ueberhang	s 1128 v 1161 h 1161
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	950	740	1690
Nutzlast	90	190	280
Gesamtgewicht	1040	930	1970
Fabrikgarantie	2172		
Reifengrösse	GR70 - 15	GR70 - 15	(Varianten ++)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,1	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft für V max	1360	1415	je nach Marke, mind. 199 km/h erforderlich
Garantierte Anhängelast gebremst	1682		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	1682		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	199 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT oder HR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM 2A SAE H.. DOT oder HC (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	DOT(2)I(2)R(2)S(4)T79GUIDE2F2 od. R-S1 (E)
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) vs. vorhanden h.wie USA-Leuchte od. 2a(E)
Rückstrahler	v v+h, vorhanden h DOT A..
Markierlichter	v h, vorhanden h
Zusätzliche Lichter	SEALED BEAM 1A SAE H.. DOT (nur bei USA-Leuchten)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DEICO REMY A+F oder ander homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	P O N T I A C	Firebird	
Typenscheinnummer	CH	0338	94
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 4	vorn	2
Leergewicht	1690	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	33,59
Gesamtgewicht	2172	Hubraum	6595

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Modelle : 2FU87 = Firebird Formula / 2FW87 = Firebird Trans Am
- \*\* Retriebsbremse : auf Wunsch hydraulisch, 2-Kreis, 4 Scheiben, Unterdruckhilfe, mit Bremskraftbegrenzer auf HR
- \*\*\* Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,73 oder 3,23 = 77,5 dB/A
- + Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- ++ Reifenvarianten : P225/70 R 15, Tragkraft pro Achse v= 1180 kg (2,0) h= 1180 kg (2,0), V/max. mind. 199 km/h erf.  
205 HR 15, " 1210 (2,0) 1100 (1,8), V/max. 210 km/h  
225/70 HR 15, " 1230 (2,0) 1120 (1,8) "  
195 HR 15, " 1210 (2,0) 1110 (1,8) "
- ++ Felgen / Spurweite : 7JJ x 15 Stahl oder Leichtmetall, Spurweite v = 1548 mm h = 1543 mm  
8JJ x 15 Stahl oder Leichtmetall, Spurweite v = 1565 mm h = 1560 mm

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
- original Blinker/Standlichter werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
- E-Leuchten: original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert. Stop-/Schlusslichter sind mit 21/5W-Glühlampen, Blinker mit 21/5W-Glühlampen (nur 21W-Faden in Betrieb) auszurüsten.
- USA-Leuchten: Stop-/Schluss- und Blinkerleuchten sind mit 18/5W-Glühlampen auszurüsten (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein)
- Auspuffrohr rechts muss nach unten gerichtet werden

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 30.4.1979

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg (Code 102)

Eidg. Typenprüfstelle