

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Personenwagen

PONTIAC

Phoenix Modell 2X.37/68 *)

 Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
 CH 0338 95

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "Phoenix 2X..." und "CH 0338 95" auf Hersteller-Plakette
"2...7A." vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
 Fahrgestellnummer links hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "28" vorne rechts auf Motorblock, hinter Wasserpumpe (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 2Y687AT108359 / 2Z377AT103428

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe Automat
 Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken,
mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf die
Hinterräder wirkend
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Pedal
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor
 Marke CHEVROLET Typ V6/173-2 (7)
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 89 Hub 76
 Hubraum 2835 Steuer-PS 14,44
 Leistungs-kW 85 bei U/min 4800
 PS 115 SAE-net
 Lärm-Nahfeld 85 dB/A bei U/min 3600 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 460x250x140 mm
 Abgasprüfung ECE-15/03; CO 2,25 % bei 760 U/min xx)
 Entstörung BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D

Karosserie

Anzahl Türen 2 od. 4+1 *) Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts *
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre

Gewichte
 Leergewicht vorn 810 hinten 470 total 1280
 Nutzlast 125 225 350
 Gesamtgewicht 935 695 1630
 Fabrikgarantie 1736
 Reifengrösse P185/80 R 13 P185/80 R 13 (Varianten +)
 Pfy / bar -- / 1,8 -- / 1,8 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1020 1020
 für V max min. 162 min. 162
 Felgen 5.5 x 13 Stahl od. Leichtmetall
 Garantierte Anhängelast gebremst 907 kg
 Garantierte Anhängelast ungebremst 454 kg
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast 907 kg
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 162 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h
 max. zulässige Dachlast 65 kg

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Masse

Länge innen (4626) aussen 4555 Achsabstand 2664
 Breite 1780 Doppelachse v h
 Höhe 1370 Spurweite v h 1492 h 1447
 Ueberhang s --- Spurweite v ---
v 954 h ---
h (1008) 937 Spurbreite l 11700 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse in () = Coupé 2-türig

§)	
Ausrüstung	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E) od. GUIDE 2X2 DOT A(2)IR(2)S(3) T 80
Bremslichter	R-S1 (E) od. GUIDE 2X2 DOT A(2)IR(2)S(3) T 80
Richtungsblinker	v 1 (E) V=s zus. §) h 2a(E) od. GUIDE
Rückstrahler	v V+H=s zus. h SAE A.. DOT §)
Markierlichter	v H=s zus. h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/separat
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	P O N T I A C	Phoenix
Typenscheinnummer	CH	0338 95
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1280	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 14,44
Gesamtgewicht	1736	Hubraum 2835

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modellbezeichnung : 2XZ37 = Phoenix LJ, 2-Türen / 2XZ68 = Phoenix LJ, 4-Türen) Rückblickspiegel rechts erforderlich
2XY37 = Phoenix , 2-Türen / 2XY68 = Phoenix , 4-Türen
- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,84 = 73 dB/A.
- xx) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen auf Hersteller-Plakette.
- + Reifenvarianten : P 205/70 R 13, 1010 kg (1,8), V-max. min. 162 km/h.
185 SR 13 , 1000 kg (2,0), V-max. 180 km/h.
205/70 SR 13 , 1010 kg (1,9), V-max. 180 km/h.

§) Änderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
- original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte ersetzt.
- Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) werden entfernt.
- original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert.
- Glühlampenbestückung der Beleuchtung hinten:
E-Leuchten: Stop-/Schlusslichter 21/5 W; Blinker hinten 21/5 W (nur 21 W in Betrieb).
USA-Leuchten: Stop-/Schlusslichter/Blinker 18/5 W (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein).

Eintrag im Fahrzeugausweis :

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 65 kg.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 14.5.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

P O N T I A C

P h o e n i x
Modell 2X.37/68

CH 0338 95

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 23.12.80 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer: .G2A...X.B. (Modelljahr 1981)

Erkennungsmerkmale : ".G2A...X.B." vor Fahrgestell-Nummer

Motortyp : V6 - 2,8 L-2 (X)

Motorkennzeichen : "28" (unverändert)

Schalldämpfer : 2 Töpfe: 1. = 360x210x100 mm / 2. = 460x240x140 mm

Geräuschmessung : Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 2,84 = 73,0 dB/A
Standmessung: 73,0 dB/A bei 3600 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,2 %

Ausrüstung : auf Wunsch mit Heckspoiler lieferbar.