

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	PONTIAC	Bonneville Brougham Modell 2BR69 (Motor V8-350 4bb1)	CH 0338 96

Hersteller	PONTIAC MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
Erkennungsmerkmale	"Bonneville 2BR69" und "CH 0338 96" auf Hersteller-Plakette "2R69XA." vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe
Motorzeichen	"57" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
Geprüftes Fahrzeug	2R69XAP107536

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	Automat
Anzahl Gänge	3 Stufen Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe kombiniert

Motor	BUICK	Typ	V8-350 4bb1(X)
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	96,52	Hub	97,79
Bohrung	5721	Steuer-PS	29,14
Hubraum	114	bei U/min	3400
Leistungs-kW	155 SAE-net		
PS	80	dB/A bei U/min	2550 *)
Lärm-Nahfeld	1 Topf, 540x280x115 + Katalysator		
Schalldämpfer	ECE-15/03, CO 1,35 % bei 710 U/min **)		
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "D"		
Entstörung			

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	4 Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts
Untertegkeil	- Zugvorrichtung =
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre
Anzahl Plätze	t 6 v 3 M h 3
Masse	innen aussen
Länge	5434 Achsabstand 2945
Breite	1940 Doppelachse v h
Höhe	1450 Spurweite v h 1568 +) h 1550 +)
Ueberhang	s 1071 Spurweite v h
	v 1418 h 11900 r 11900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1040	790	1830
Nutzlast	150	270	420
Gesamtgewicht	1190	1060	2250
Fabrikgarantie	2445		
Reifengrösse	P215/75R15	P215/75R15	(Varianten +)
Ply / bar	- / 1,6	- / 1,6	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1290	1290	
für V max	min. 161	min. 161	
Felgen	6 JJ x 15	Stahl	+)
Garantierte Anhängelast gebremst			1814
Garantierte Anhängelast ungebremst			454
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			1814
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			161 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	GUIDE 2B2 DOT A(2)I(2)S(4)T AP2 80
Bremslichter	GUIDE 2B2 DOT A(2)I(2)S(4)T AP2 80
Richtungsblinker	v 1 (E) v-s 2BDOTAP280 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s vorhanden h SAE-A., DOT
Markierlichter	v - h-s Schlussl. h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/dane Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Delco Remy A+F oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	PONTIAC	Bonneville Brougham
Typenscheinnummer	CH	0338 96
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 6	vorn 3
Leergewicht	1830	Treibstoff B
Nutzlast	---	Steuer-PS 29,14
Gesamtgewicht	2445	Hubraum 5721

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, iA 2,41 = 76,5 dB/A
- ***) Abgasprüfung : ECE-Genehmigungszeichen auf der Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P 205/75 R 15, v= 1260 (1,8), h= 1330 (2,0), Vmax 161 km/h (mindestens)

195 SR 15	,	1210 (2,0),	1300 (2,2),	180 km/h
215/70 SR 15	,	1220 (2,1),	1290 (2,3),	180 km/h
205 SR 15	,	1320 (2,2),	1320 (2,2),	180 km/h
225/70 SR 15	,	1280 (2,1),	1320 (2,2),	180 km/h
- Felgenvariante : 7-J x 15 Stahl oder Leichtmetall, Spur v= 1576 / h= 1558 mm
- §) Ausrüstung :
 - orig. Fern- Abblendlichter HCR (E) werden durch HCR+A (E) ersetzt (Fernlichter nicht angeschlossen)
 - orig. Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch A (E) in HCR (E) bzw separaten 1 (E) Blinker (zwischen Fern- und Abblendlichtern) ersetzt
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - orig. Rückstrahler nicht wasserdicht, 2 zusätzliche werden montiert
 - Katalysator kann im Originalzustand belassen werden
 - Motorhaubenemblem kann im Originalzustand belassen werden

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 26.11.1979

Eidg. Typenprüfstelle