

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Personenwagen

P O N T I A C

Grand Le Mans / Modelle 2AF19/2AF27
(Motor V6-229 2bb1 (K)) / 6 Plätze

CH 0338 98

Hersteller PONTIAC MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "Grand Le Mans 2AF19 oder 2AF27" und "CH 0338 98"
 vor Fahrgestell- Nummer: "2F19KA," bzw "2F27KA."
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe
 Motorkennzeichen "37" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug 2F19KAB103397

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V6-229 2bb1 (K)
Lenkung	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	Automat			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	94,89	Hub	88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			Hubraum	3749	Steuer-PS	19,09
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	85	bel U/min	4000
Dauerbremse	-			PS	115 SAE-net		
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter, Kontrolllampe kombiniert			Lärm-Nahfeld	85	dB/A bei U/min	3000 *
				Schalldämpfer	1 Topf, 510x250x140 + Katalysator		
				Abgasprüfung	ECE-15/03, CO 0,15 % bei 900 U/min **		
				Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "D"		
Karosserie	Limousine			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2 oder 4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	800	660	1460
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen/links/rechts	Nutzlast	145	275	420
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	=	Gesamtgewicht	945	935	1880
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss und Getriebesperre			Fabrikgarantie	2079		
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Reifengrösse	P195/75R14	P195/75R14	(Varianten +)
Maasse	innen	aussen		Ply / bar	- / 1,8	- / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Länge		5041	Achsabstand 2745	Tragkraft	1100	1160	
Breite		1830	Doppelachse v h	für V max	min. 145	min. 145	
Höhe		1440	Spurweite v h 1486 h 1467	Felgen	6 JJ x 14	Stahl oder Leichtmetall	
Ueberhang	s		Spurweite v h	Garantierte Anhängelast gebremst	1460		
	v	1036	h	Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
	h	1260	Spurkreis l r 11300 r 11300	Garantiertes Gesamtzuggewicht	1460		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Geprüfte Anhängelast	1460		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	145 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h		

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	GUIDE 2A2 DOT AI(2)R(2)S(2)T AP2 80
Bremslichter	GUIDE 2A2 DOT AI(2)R(2)S(2)T AP2 80
Richtungsblinker	v 1 (E) v-s 2ADOTAP280 h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v - s vorhanden h SAE-A., DOT
Markierlichter	v - h-s Schlussl. h -
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/durch Waschanlage
Warnvorrichtungen	2/ Delco Remy A+E oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	PONTIAC Grand Le Mans
Typenscheinnummer	CH 0338 98
Karosserie	Limousine
Plätze	total 6 vorn 3
Leergewicht	1460
Nutzlast	---
Gesamtgewicht	2079
Treibstoff	B
Steuer-PS	19,09
Hubraum	3749

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, A2, 1A 2,41 = 72,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : ECE-Genehmigungszeichen auf der Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : P 185/75 R 14, v= 1060 (2,0) h= 1170 (2,4), Vmax min. 145 km/h
P 205/70 R 14 1070 (1,8) 1130 (2,0) min. 145 km/h
P 205/75 R 14 1130 (1,6) 1130 (1,6) min. 145 km/h
185 SR 14 1050 (2,0) 1130 (2,2) 180 km/h
205/70 SR 14 1060 (1,9) 1160 (2,1) 180 km/h
175 SR 14 1050 (2,2) 1100 (2,3) 180 km/h
195/70 SR 14 1050 (2,1) 1160 (2,4) 180 km/h
195 SR 14 1100 (1,9) 1100 (1,9) 180 km/h
215/70 SR 14 1080 (1,8) 1130 (1,9) 180 km/h

- §) Ausrüstung :-Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
-orig. Standlichter/Blinker vorn werden entfernt, sep. Blinker 1 (E) werden montiert und Standlichter A (E) in HCR (E) angeschlossen
-orig. Rückstrahler nicht wasserdicht, 2 zusätzliche werden montiert
-Blinker hinten müssen mit 18W Glühbirnen ausgerüstet werden (Etikette "Lampenverwendung" erforderlich)
-innere Kammer der Schluss- Bremslichter muss ausser Betrieb gesetzt werden
-das Auspuffrohr wird nach hinten bis ans Karosserieende verlängert
-Katalysator kann im Originalzustand belassen werden
-Motorhaubenemblem kann im Originalzustand belassen werden

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 77 kg

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 26.11.1979

Eidg. Typenprüfstelle