

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Monte Carlo Modell 1 AH57 (5 Plätze)	CH 0339 06

Hersteller: CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale: "Monte Carlo 1AH57" sowie "CH 0339 06" auf Hersteller-Plakette  
 "1H57V.." vor Fahrgestell-Nummer  
 Herstellerplakette: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite  
 Fahrgestellnummer: links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen: "V" vorne links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur: GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug: 1H57V6B492150  
 Unveränderliche Zeichen im Typencode: 1AH57 / 1H57V..

Fahrgestell	Motor	CHEVROLET	Typ	V (350 CID2bb1)
Anzahl Achsen	Marke	V	Takte	4
Lenkung	Bauart	B	Lage	vorn
Getriebe	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Anzahl Gänge	Kühlung	101,6	Hub	88,39
Betriebsbremse	Bohrung	5733	Steuer-PS	29,20
	Hubraum	145 SAE-net	bei U/min	3800
	Leistungs-PS			
Hilfsbremse	Lärm	76 dB/A	bei U/min	3800
	Schalldämpfer	1 Topf 535 x 300 x 115 mm		
Feststellbremse	Abgasprüfung	ECE-15 *)		
Dauerbremse	Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D		
2-Kreis-Kontrolle				

Karosserie	Limousine	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	1070	860	1930
Sicherheitsgurten	SAE-J-4C (**)	Nutzlast	110	240	350
Unterlegkeil	-	Gesamtgewicht	1180	1100	2280
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss	Fabrikgarantie			2523
		Reifengrösse +)	GR 70 - 15	GR 70 - 15	(Varianten
Anzahl Plätze	5 v 2	Ply/bar	R / 2,0	R / 2,0	vgl. Bemerkungen)
		Tragkraft	1360	1360	
		für V max	je nach Marke min. 171 km/h		
Masse	Innen	Achsabstand	2946		
Länge	5430	Doppelachse	v	h	
Breite	1971	Spurweite	v 1572	h 1555	
Höhe	1420	Spurweite	v	h	
Ueberhang	s	Spurweite	v	h	
	v 1123	Spurkreis	l 11900	r 11800	
	h 1361				
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile					

Garantierte Anhängelast gebremst  
 Garantierte Anhängelast ungebremst  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen  
 maximal zulässige Dachlast

171 km/h  
 - km/h  
 - km/h  
 90 kg

Ausrüstung	§)
Fernlichter	4/ 2/SEALED BEAM GUIDE 1A + 2/2A DOT H..
Abblendlichter	2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H.. (obere)
Standlichter	GUIDE 1A1 SAE IP 76
Schlusslichter	76 GUIDE 1A1 DOT (6) A (2) IR (2) S (2) T
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v GUIDE 1A1SAEIP76 SAE PIA 73 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V+H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V+H h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Mitte Fahrzeugheck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "D" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Monte Carlo		
Typenscheinnummer	CH	0339 06	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	1930	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	29,20
Gesamtgewicht	2523	Hubraum	5733

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft
- + ) Reifenvarianten :
 

HR 70 - 15,	Tragkraft V = 1500 kg (2,0)	H = 1500 kg (2,0),	V/max. je nach Marke, mind. 171 km/h
HR 78 - 15,	" V = 1500 (2,0)	H = 1500 (2,0)	"
GR 78 - 15,	" V = 1360 (2,0)	H = 1360 (2,0)	"
205 HR 15,	" V = 1260 (2,1)	H = 1320 (2,2)	V/max. 210 km/h
225/70HR15,	" V = 1280 (2,1)	H = 1320 (2,2)	" "

§) Durch den Importeur abgeändert:

- orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker werden durch weisse (8,25/27W) ersetzt.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorne durch original seitliche Blinker vorne ergänzt.
- seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne seitlich synchron geschaltet sind.
- original Rückstrahler hinten ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift auf die Stoasange montiert.
- original Glühlampen der Schluss-/Stop-/Blinkerkombination hinten zu stark; werden durch solche mit 5/18 W ersetzt (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut leserlich und unverwischbar eingetragen sein).
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis: maximal zulässige Dachlast 90 kg

1/w Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 1.3.1976

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung