

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Monte Carlo Modell 1AH57 (6 Plätze)	CH 0339 07
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Monte Carlo 1AH57" sowie "CH 0339 07" auf Hersteller-Plakette "1H57V.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"V" vorne links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	- Unveränderliche Zeichen im Typencode 1AH57 / 1H57V..		
Fahrgestell			Motor
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder 4	Marke Chevrolet Typ V (350 CID2bb1)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart V Takte 4
Getriebe	automatisches Getriebe		Treibstoff B Lage vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen	Achsantrieb HR	Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder. Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		Bohrung 101,6 Hub 88,39
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR		Hubraum 5733 Steuer-PS 29,20
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-PS 145 SAE-net bei U/min 3800
Dauerbremse	-		Lärm 76 dB/A bei U/min 3800
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter, Kontrollampe kombiniert		Schalldämpfer 1 Topf 535 x 300 x 115 mm
Karosserie	Limousine		Abgasprüfung ECE-15 *)
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer km/h	Entstörung BAY, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D
Sicherheitsgurten	SAE-J-4C **)	Rückspiegel innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung -	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		Gewichte vorn hinten total
Anzahl Plätze	6 v 3	M h 3	Leergewicht 1070 860 1930
Masse	innen aussen	Achsabstand 2946	Nutzlast 140 280 420
Länge	5430	Doppelachse v h	Gesamtgewicht 1210 1140 2350
Breite	1971	Spurweite v 1572 h 1555	Fabrikgarantie 2523
Höhe	1420	Spurweite v h	Reifengrösse +) GR 70 - 15 GR 70 - 15 (Varianten vgl. Bemerkungen)
Ueberhang	s 1123 h 1361	Spurkreis l 11900 r 11800	Ply / bar R / 2,0 R / 2,0
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Tragkraft 1360 1360
			für V max je nach Marke min. 171 km/h
			Garantierte Anhängelast gebremst
			Garantierte Anhängelast ungebremst
			Garantiertes Gesamtzuggewicht
			Geprüfte Anhängelast
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 171 km/h
			Höchstgeschwindigkeit gemessen
			maximal zulässige Dachlast 90 kg

Ausrüstung §) 4/ 2/SEALED BEAM GUIDE 1A + 2/2A DOT H..
 Fernlichter 2/SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H.. (obere)
 Abblendlichter GUIDE 1A1 SAE IP76
 Standlichter 76 GUIDE 1A1 DOT(6)A(2)IR(2)S(2)T
 Schlusslichter dito
 Bremslichter v GUIDE1A1SAEIP76 s SAEPIA 73 h wie Schlusslicht
 Richtungsblinker v s V+H h SAE A-68 DOT
 Rückstrahler v s V+H h
 Markierlichter v s V+H h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ Mitte Fahrzeugheck
 Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen DELCO REMY "F" + "D" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen
 Marke und Typ CHEVROLET Monte Carlo
 Typenscheinnummer CH 0339 07
 Karosserie Limousine
 Plätze total 6 vorn 3
 Leergewicht 1930 Treibstoff B
 Nutzlast - Steuer-PS 29,20
 Gesamtgewicht 2523 Hubraum 5733

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 **) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft
 +) Reifenvarianten : HR 70 - 15, Tragkraft V = 1500 kg (2,0) H = 1500 kg (2,0), V/max. je nach Marke, mind. 171 km/h
 HR 78 - 15 " 1500 (2,0) 1500 (2,0) "
 GR 78 - 15 " 1360 (2,0) 1360 (2,0) "
 205 HR 15 " 1260 (2,1) 1320 (2,2) V/max. 210 km/h
 225/70HR15 " 1280 (2,1) 1320 (2,2) " "

§) Durch den Importeur abgeändert:

- orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker werden durch weisse (8,25/27W) ersetzt.
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorne durch original seitliche Blinker vorne ergänzt.
- seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne seitlich synchron geschaltet sind.
- original Rückstrahler hinten ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift auf die Stosstange montiert.
- original Glühlampen der Schluss-/Stop-/Blinkerkombination hinten zu stark; werden durch solche mit 5/18 W ersetzt (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut loserlich und unverwischbar eingetragen sein).
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis: maximal zulässige Dachlast 90 kg

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Studen, 1.3.1976