

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Monte Carlo Modell 1 AH57 (Motor L) (5 Plätze)	CH 0339 08
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Monte Carlo 1AH57" sowie "CH 0339 08" auf Herstellerplakette "1H57L.." vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe		
Motorkennzeichen	"L" vorne links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	1H57L7B405844	Unveränderliche Zeichen im Typencode	1AH57/1H57L..
<b>Fahrgestell</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	automatisch		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	HR
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch/h=IB, mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder, Dosierventil auf VR, Bremskraftbegrenzer auf HR		
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder		
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert		
<b>Motor</b>			
Marke	CHEVROLET		
Bauart	V		
Treibstoff	B		
Kühlung	Wasser		
Bohrung	101,6		
Hubraum	5733		
Leistungs-PS	170 SAE-net		
Lärm	75 dB/A bei U/min		
Schalldämpfer	1 Topf 535x300x115 mm		
Abgasprüfung	ECE-15 *)		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D		
<b>Motor</b>			
Typ	350.4bb1 (L)		
Takte	4		
Lage	vorn		
Anzahl Zylinder	8		
Hub	88,39		
Steuer-PS	29,20		
bei U/min	3800		
<b>Karosserie</b>	Limousine		
Anzahl Türen	2		
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c **)		
Unterlegkeil	-		
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
<b>Anzahl Plätze</b>	l 5 v 2 M h 3		
<b>Masse</b>			
Länge	innen	5430	Achsaabstand
Breite		1971	Doppelachse
Höhe		1390	Spurweite
Ueberhang	s		Spurweite
	v	1123	
	h	1361	Spurkreis
			l 11900 r 11800
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
<b>Gewichte</b>			
Leergewicht	vorn	1060	hinten
Nutzlast		100	250
Gesamtgewicht		1160	1100
Fabrikgarantie	2455		
Reifengröße	GR 70 - 15		GR 70 - 15
Ply / bar	R / 2,0		R / 2,0
Tragkraft	1360		1360
für V max	je nach Marke min. 172 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	1809		
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	172 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen			
maximal zulässige Dachlast	90 kg		

Ausrüstung §)	4/ 2/SEALED BEAM GUIDE 1A + 2/2A DOT H..
Fernlichter	2/ SEALED BEAM GUIDE 2A DOT H.. (obere)
Abblendlichter	GUIDE 1A1 SAE IP 76
Standlichter	AIRST 77 GUIDE 1A1 DOT
Schlusslichter	do
Bremslichter	do
Richtungsblinker	v GUIDE 1A1SAEIP76 s SAE PIA 73 h wie Schlusslicht
Rückstrahler	v s V + H h SAE A-68 DOT
Markierlichter	v s V + H h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 Mitte Fahrzeugheck
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY "F" + "D" oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

#### Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen	
Marke und Typ	C H E V R O L E T Monte Carlo	
Typenscheinnummer	CH	0339 08
Karosserie	Limousine	
Plätze	total 5	vorn 2
Leergewicht	1910	Treibstoff B
Nutzlast	-	Steuer-PS 29,20
Gesamtgewicht	2455	Hubraum 5733

#### Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens, links, am Türpfosten.
- \*\* ) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3bis geprüft.
- + ) Reifenvarianten :
 

HR 70 - 15,	Tragkraft V = 1500 (2,0) / H = 1500 (2,0),	V/max. je nach Marke, mind. 172 km/h
HR 78 - 15,	1500 (2,0) / 1500 (2,0),	" 172 km/h
GR 78 - 15,	1360 (2,0) / 1360 (2,0),	" 172 km/h
205 HR 15,	1260 (2,1) / 1320 (2,2),	V/max. 210 km/h
225/70HR15,	1280 (2,1) / 1320 (2,2),	210 km/h

#### §) Durch den Importeur abgeändert:

- orangefarbene Glühlampen der Standlichter/Blinker werden durch weisse (8,25/27 W) ersetzt;
- die Sichtwinkel der Standlichter werden durch Seitenleuchten HELLA K 14023, die der Blinker vorne durch original seitliche Blinker vorne ergänzt;
- seitliche Markierlichter vorne müssen ausser Betrieb gesetzt werden, damit die Blinker vorne und vorne seitlich synchron geschaltet sind;
- original Rückstrahler hinten ungenügend gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt; 2 zusätzliche SAE A-68 DOT werden nach Vorschrift auf die Stosstange montiert;
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.

#### Eintrag im Fahrzeugausweis:

(102) Nutzlast des Dachrostes maximal 90 kg

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 11.10.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung