

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET	Monte Carlo / Modell 1AZ 37 (6 Plätze)	CH 0339 11
Hersteller	CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Monte Carlo 1AZ37" und "CH 0339 11" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	"1Z37U.." vor Fahrgestell-Nummer		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts auf Kotflügel-Innenseite		
Motorkennzeichen	links, hinter Frontscheibe		
Hauptimporteur	"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Geprüftes Fahrzeug	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
	Unveränderliche Zeichen im Typencode		1AZ37 / 1Z37U..

Fahrgestell	2		Anzahl Räder	4
Anzahl Achsen	mechanisch, Lenkhilfe		hydraulisch	
Lenkung	automatisches Getriebe			
Getriebe	3 Stufen	Achsantrieb	HR	
Anzahl Gänge	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruck-			
Betriebsbremse	hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer			
	auf HA, Dosierventil auf VR			
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			
Dauerbremse	-			
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.			

Motor	CHEVROLET	Typ	V8-305 2bb1
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	94,89	Hub	88,39
Bohrung	4998	Steuer-PS	25,45
Hubraum	145 SAE-net	bei U/min	3800
Leistungs-PS	78	dB/A bei U/min	2850 *
Lärm (Nahfeld)	1 Topf 550x240x130 mm		
Schalldämpfer	ECE-15; CO 0,3% bei 680 U/min **		
Abgasprüfung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D		
Entstörung			

Karosserie	Limousine			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h	
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	innen + links	
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	-	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			
Anzahl Plätze	t 6	v 3	M	h 3
Masse	innen	aussen		
Länge		5090	Achsabstand	2745
Breite		1855	Doppelachse	v h
Höhe		1420	Spurweite	v 1478 h 1467
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	1077		h
	h	1268	Spurkreis	l 11300 r 11300
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	920	655	1575
Nutzlast	145	275	420
Gesamtgewicht	1065	930	1995
Fabrikgarantie	2062		
Reifengrösse	P205/70 R 14	P205/70 R 14	(Varianten
Ply / bar	R / 1,8	R / 1,8	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1070	1070	
für V max	je nach Marke mind. 162 km/h		
Garantierte Anhängelast gebremst	1492		
Garantierte Anhängelast ungebremst	454		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	1492		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	162 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
maximal zulässige Dachlast	77 kg		

Ausrüstung	§)	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
Fernlichter		SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H..
Abblendlichter		A (E) separat
Standlichter		DOT A(2)I(2)R(2)S(4) T 78 GUIDE 1A1
Schlusslichter		dito
Bremslichter		
Richtungsblinker	v	1 (E) s h siehe Schlusslichter
Rückstrahler	v	s h SAE A 68 DOT
Markierlichter	v	bs vorhanden h
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2 separat
Scheibenwischer		2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Monte Carlo		
Typenscheinnummer	CH	0339	11
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	6	vorn 3
Leergewicht	1575	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2062	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29 = 71 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, auf Herstellerplakette
- +) Reifenvarianten : 185 SR 14, Tragkraft v = 1050 kg (2,0) h = 1050 kg (2,0), V/max. 180 km/h
195/70SR14, Tragkraft v = 1050 kg (2,1) h = 1050 kg (2,1), V/max. 180 km/h
205/70SR14, Tragkraft v = 1060 kg (1,9) h = 1060 kg (1,9), V/max. 180 km/h
- §) Aenderungen : - Markierlichter vorne seitlich werden ausser Betrieb gesetzt
- Original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt
- Original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche SAE A 68 DOT werden montiert
- Innere Stop/Blinker-Leuchtkammern müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Auspuffrohrende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
- Abgeändertes Haubenemblem mit aufgesetztem Halbring kann zugelassen werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Staden, 1.11.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung