

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

CHEVROLET

Typ

Monte Carlo / Modell 1AZ37
(ab Fgst.-Nr. 1Z37H9.)
5 Plätze

ZUSÄTZLICHE KARTEN

CH

0339 12

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Monte Carlo 1AZ37" und "CH 0339 12" auf Hersteller-Plakette
"1Z37H9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe automatisches Getriebe

Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke CHEVROLET Typ VB-305 4bb1 (H)

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung 94,89 Hub 88,39

Hubraum 4998 Steuer-PS 25,45

Leistungs-kW 118 bei U/min 4000

PS 160 SAE-net

Lärm-Nahfeld 79 dB/A bei U/min 3000 *)

Schalldämpfer 1 Topf 555 x 250 x 140 mm

Abgasprüfung ECE-15; CO 0,85 % bei 670 U/min **)

Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel innen/links/rechts

Unterlegkeil - Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 5 v 2 M h 3

Masse Innen aussen

Länge 5090 Achsabstand 2745

Breite 1816 Doppelachse v h

Höhe 1420 Spurweite v 1486 h 1467

Ueberhang s 1077 Spurweite v h

v 1268 Spurkreis 11300 r 11300

h 1268 Spurkreis 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 935 655 1590

Nutzlast 110 240 350

Gesamtgewicht 1045 895 1940

Fabrikgarantie 2126

Reifengrösse P205/70 R 14 P205/70 R 14 (Varianten +)

Ply / bar R / 1,8 R / 1,8 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1070 1070 kungen)

für Vmax je nach Marke, mind. 177 km/h

Felgen 6 x 14" Stahl oder Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst 1512

Garantierte Anhängelast ungebremst 454

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast 1512

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 177 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

maximal zulässige Dachlast 77 kg

Ausrüstung 9)

Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. od. HCR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. od. HCR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	GUIDE 1A1 DOT A(2)IR(2)S(3)TAP2 79
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h ₃ vorhanden n SAE A68 od. 77DOT
Markierlichter	v s sh wie Schlusslichter
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO RENEY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen
Marke und Typ	CHEVROLET Monte Carlo
Typenscheinnummer	CH 0339 12
Karosserie	Limousine
Plätze	total 5 vom 2
Leergewicht	1590
Nutzlast	-
Gesamtgewicht	2126
Treibstoff	B
Steuer-PS	25,45
Hubraum	4998

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 72 dB/A
- **) Abrasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette
- +) Reifenvarianten : 185 SR 14, Tragkraft pro Achse = 1050 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h
 195/70 SR 14, " 1050 2,1 "
 205/70 SR 14, " 1060 1,9 "
- §) Änderungen
 - Markierlichter vorne seitlich werden ausser Betrieb gesetzt
 - original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohrende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - abgeändertes Haubenemblem mit aufgesetztem Halbring kann zugelassen werden
 - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 31.10.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Monte Carlo / Mod.
1AZ37 / 5 Plätze

CH 0339 12

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 5.2.1979 in Studen - lin

Wahlweise E-geprüfte Heckleuchten lieferbar

Schlusslichter : R-S1 (E)

Bremslichter : R-S1 (E)

Richtungsblinker : 2a (E)

Glühlampenbestückung:

Stop-/Schlusslichter: 21/5 W

Blinker : 21/5 W (nur 21W-Faden angeschlossen)

Nachtrag vom 29.10.1979 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 1Z37HA. (Modelljahr 1980)

Motorleistung : 114 kW (155 SAE-net) bei 4000 U/min

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29 = 79,5 dB/A
Nahfeldwert 85 dB/A bei 3000 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO 0,2 % bei 590 U/min

Reifenvariante : P195/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1100 kg (1,8 bar), Vmax. mind.
177 km/h erforderlich

Fern-/Abblendlichter: 2/HC + 2/HR (E)