

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Monte Carlo / Modell 1AZ37
(ab Fgst.-Nr. 1Z37H9.)
6 Plätze

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 0339 13

Personenwagen

Hersteller

CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale

"Monte Carlo 1AZ37" und "CH 0339 13" auf Hersteller-Plakette
"1Z37H9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

im Motorraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite

Fahrgestellnummer

links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen

"50" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäusstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

1Z37H9B414838

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch. - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer
auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb. m. Hilfsbr.

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-305 4bb1 (H)

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

94,89

Hub

88,39

Hubraum

4998

Steuer-PS

25,45

Leistungs-kW

118

bei U/min

4000

PS

160 SAE-net

Lärm-Nahfeld

79 dB/A bei U/min

3000 *

Schalldämpfer

1 Topf 555 x 250 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 0,85 % bei 670 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

SAE-J-4c

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

6

v 3

M

h 3

Masse

Innen

ausser

Länge

5090

Achsabstand

2745

Breite

1816

Doppelachse

v

h

Höhe

1420

Spurweite

v 1486

h 1467

Ueberhang

s

1077

Spurweite

v

h

v

1268

Spurkreis

l 11300

r 11300

h

1268

Spurkreis

l 11300

r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

935

655

1590

Nutzlast

145

275

420

Gesamtgewicht

1080

930

2010

Fabrikgarantie

2126

Reifengrösse

P205/70 R 14

P205/70 R 14

(Varianten +)

Ply/bar

R/1,8

R/1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1070

1070

kungen)

für V max

je nach Marke, mind. 177 km/h

Felgen

6 x 14" Stahl oder Leichtmetall

Garantierte Anhängelast gebremst

1512

Garantierte Anhängelast ungebremst

454

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

1512

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

177 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

maximal zulässige Dachlast 77 kg

Ausrüstung §)	
Fernlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. oder HCR (E)
Abblendlichter	SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. oder HCR (E)
Standlichter	A (E) separat
Schlusslichter	GUIDE 1A1 DOT A(2)IR(2)S(3)TAP2 79
Bremslichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) s h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v v+h s vorhanden h SAE A68 od.77 DOT
Markierlichter	v s s h wie Schlusslichter
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/有 Washanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Monte Carlo		
Typenscheinnummer	CH	0339	13
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1590	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	25,45
Gesamtgewicht	2126	Hubraum	4998

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 2,29 = 72 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: im Motorraum, auf Hersteller-Plakette.
- +) Reifenvarianten : 185 SR 14, Tragkraft pro Achse = 1050 kg bei 2,0 bar, V/max. 180 km/h
 195/70 SR 14, " 1050 2,1 "
 205/70 SR 14, " 1060 1,9 "
- §) Aenderungen
 - Markierlichter vorne seitlich werden ausser Betrieb gesetzt
 - original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohrende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
 - Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden
 - abgeändertes Haubenemblem mit aufgesetztem Halbring kann zugelassen werden
 - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 77 kg (Code 102)

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 31.10.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Personenwagen

C H E V R O L E T

Monte Carlo / Modell
1A237 / 6 Plätze

CH 0339 13

Z U S A T Z K A R T E I. (GENERAL MOTORS SUISSE SA.)

Nachtrag vom 5.2.1979 in Studen - lin

Wahlweise E-geprüfte Heckleuchten lieferbar

Schlusslichter : R-S1 (E)
Bremslichter : R-S1 (E)
Richtungsblinker : 2a (E)
Glühlampenbestückung :
Stop-/Schlusslichter : 21/5 W
Blinker : 21/5 W (nur 21W-Faden angeschlossen)

Nachtrag vom 29.10.1979 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 1237HA. (Modelljahr 1980)

Motorleistung : 114 kW (155 SAE-net) bei 4000 U/min
Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,29 = 79,5 dB/A
Nahfeldwert: 85 dB/A bei 3000 U/min
Abgasprüfung : ECE-15/03; CO 0,2 % bei 590 U/min
Reifenvariante : P195/75 R 14, Tragkraft pro Achse 1100 kg (1,8bar), V/max. mind.
177 km/h erforderlich
Fern-/Abblendlichter: 2/HC + 2/HR (E)

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFSTELLE