

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Monte Carlo / Modell 1A237 (Motor 3,8 lt. - 4 Turbo) (5 Plätze)	Typenschein-Nummer
Personenwagen	CHEVROLET			CH 0339 14

Hersteller: CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale: "Monte Carlo 1A237" und "CH 0339 14" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette: "12373A." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer: im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite

Motorkennzeichen: links, hinter Frontscheibe

Hauptimporteur: "38" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf, hinter Lenkhilfepumpe (vom Importeur eingeschlagen)

Geprüftes Fahrzeug: GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

12373AD446093

Fahrgestell

Anzahl Achsen: 2 Anzahl Räder: 4

Lenkung: mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe: Automat

Anzahl Gänge: 3-Stufen Achsantrieb: auf Hinterräder

Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse: mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse: wie Hilfsbremse, Pedal

Dauerbremse: ---

2-Kreis-Kontrolle: Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor

Marke: BUICK Typ: V6-231 4bb1(3)

Bauart: V Takte: 4

Treibstoff: B Lage: vorn

Kühlung: Wasser Anzahl Zylinder: 6

Bohrung: 96,52 Hub: 86,36

Hubraum: 3789 Steuer-PS: 19,30

Leistungs-kW: 125 bei U/min: 4000

PS: 170 SAE-net

Lärm-Standm.: 70,5 dB/A bei U/min: 3000 x)

Schalldämpfer: 1 Topf 510x250x140 mm

Abgasprüfung: ECE-15.03; CO 0,15 % bei 785 U/min *)

Entstörung: BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Coupé)

Anzahl Türen: 2 Geschw. Messer: km/h

Sicherheitsgurten: V+H= SAE J-4c Rückspiegel: innen/links/rechts

(ECE-14 Zugvorrichtung: ---)

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss + Getriebesperre

Anzahl Plätze: t 5 v 2 M h 3

Masse

innen aussen

Länge: 5090 Achsabstand: 2745 /

Breite: 1816 Doppelachse: v h

Höhe: 1420 Spurweite: v 1476 h 1467

Ueberhang: s --- Spurweite: v ---

v 1077 h

h 1268 Spurbreis: l 11300 r 11300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile: ---

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht: 880 670 1550

Nutzlast: 110 240 350

Gesamtgewicht: 990 910 1900

Fabnkgarantie: --- 2160

Reifengrösse: P 205/70 R 14 P 205/70R14 (Varianten +)

Pty / bar: -- / 1,8 -- / 2,0 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft: 1070 1130

für V max: min. 190 min. 190

Garantierte Anhängelast gebremst: 1550 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst: 454 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht: ---

Geprüfte Anhängelast: 1550 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: 190 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen: --- km/h

Garantierte Dachlast: 73 kg

§)	
Ausrüstung	HR (E)
Fernlichter	HCX (E)
Abblendlichter	A (E) in HCX
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	V = s zusätzlich h 2a (E)
Rückstrahler	V = s zusätzlich h SAE A., DOT
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat.
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Monte Carlo		
Typenscheinnummer	CH	0339	14
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	5	vorn 2
Leergewicht	1550	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,30
Gesamtgewicht	2160	Hubraum	3789

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 = 72 dB/A (ECE-9).
- * Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, auf Hersteller-Plakette.
- + Reifenvarianten : P 195/75 R 14, V= 1100 kg (1,8) / H= 1100 kg (1,8), V-max. min. 190 km/h.
 185 HR 14 , V= 1090 kg (2,1) / H= 1130 kg (2,2), V-max. 210 km/h.
 205/70 HR 14 , V= 1060 kg (1,9) / H= 1110 kg (2,0), V-max. 210 km/h.
 195/70 HR 14 , V= 1090 kg (2,2) / H= 1120 kg (2,3), V-max. 210 km/h.

§) Änderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- Markierlichter vorn seitlich werden ausser Betrieb gesetzt.
- original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt.
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.
- Glühlampenbestückung: Schluss-/Stoplichter = 21/5 W; Blinker = 21/5 W (nur 21 W-Faden angeschlossen).
- Auspuffrohrende wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- abgeändertes Haubenemblem mit aufgesetztem Halbring kann zugelassen werden.

Ort und Datum der Prüfung Studen, 27.5.80.

Eidg. Typenprüfstelle