

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Monte Carlo / Modell 1A237  
(Motor 3,8 lt. - 4 Turbo)  
(6 Plätze)

Typenschein-Nummer

Personenwagen

CHEVROLET

CH 0339 15

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Monte Carlo 1A237" und "CH 0339 15" auf Hersteller-Plakette  
 "1Z373A." vor Fahrgestell-Nr.  
 Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite  
 Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe  
 Motorkennzeichen "38" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf, hinter Lenkhilfepumpe (vom Importeur eingeschlagen)  
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel  
 Geprüftes Fahrzeug 1Z373AD446093

Fahrgestell  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe Automat  
 Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Pedal  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenz-Schalter; Kontrolllampe kombiniert

Motor  
 Marke BUICK Typ V6-231 4bb1(3)  
 Bauart V Takte 4  
 Treibstoff B Lage vorn  
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6  
 Bohrung 96,52 Hub 86,36  
 Hubraum 3789 Steuer-PS 19,30  
 Leistungs-kW 125 bei U/min 4000  
 PS 170 SAE-net  
 Lärm-Std. 70,5 dB/A bei U/min 3000 x)  
 Schalldämpfer 1 Topf 510x250x140 mm  
 Abgasprüfung ECE-15.03; CO 0,15 % bei 785 U/min \*)  
 Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = D

Karosserie Limousine (Coupé)  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h  
 Sicherheitsgurten V+H= SAE J-4c Rückspiegel innen/links/rechts  
 (ECE-14 Zugvorrichtung ---  
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss + Getriebesperre  
 Anzahl Plätze t 6 v 3 M h 3  
 Masse innen aussen  
 Länge 5090 Achsabstand 2745  
 Breite 1816 Doppelachse v h  
 Höhe 1420 Spurweite v 1476 h 1467  
 Ueberhang s --- Spurweite v ---  
 v 1077 h  
 h 1268 Spurbreis e l 11300 r 11300

Gewichte vorn hinten total  
 Leergewicht 880 670 1550  
 Nutzlast 145 275 420  
 Gesamtgewicht 1025 945 1970  
 2160  
 Fabrikgarantie  
 Reifengrösse P 205/70 R 14 P 205/70R14 (Varianten +)  
 Ply / bar -- / 1,8 -- / 2,0 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 1070 1130  
 für V max min. 190 min. 190  
 Garantierte Anhängelast gebremst 1550 kg  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 454 kg  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht  
 Geprüfte Anhängelast 1550 kg  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 190 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h  
 Garantierte Dachlast 73 kg

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HR (E)
Abblendlichter	HCX (E)
Standlichter	A (E) in HCX
Schlusslichter	R-SI (E)
Bremslichter	R-SI (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) V=, zusätzlich h 2a (E)
Rückstrahler	v V=, zusätzlich h SAE A.. DOT
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr - Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2/ Blatt mit WPF Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO Remy A+F oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	C H E V R O L E T Monte Carlo		
Typenscheinnummer	CH	0339	15
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn 3	
Leergewicht	1550	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,30
Gesamtgewicht	2160	Hubraum	3789

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 2,41 = 72 dB/A (ECE-9).
- \* ) Abgasprüfung : ECE-15-Genehmigungszeichen im Motorraum, auf Hersteller-Plakette.
- + ) Reifenvarianten : P 195/75 R 14, V= 1100 kg (1,8) / H= 1100 kg (1,8), V-max. min. 190 km/h.  
 185 HR 14 , V= 1090 kg (2,1) / H= 1130 kg (2,2), V-max. 210 km/h.  
 205/70 HR 14 , V= 1060 kg (1,9) / H= 1110 kg (2,0), V-max. 210 km/h.  
 195/70 HR 14 , V= 1090 kg (2,2) / H= 1120 kg (2,3), V-max. 210 km/h.

§) Änderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- Markierlichter vorn seitlich werden ausser Betrieb gesetzt.
- original Standlichter/Blinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch E-homologierte ersetzt.
- original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert.
- Glühlampenbestückung: Schluss-/Stoplichter = 21/5 W; Blinker = 21/5 W (nur 21 W-Faden angeschlossen).
- Auspuffrohre wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt.
- Katalysator darf im Originalzustand am Wagen belassen werden.
- abgeändertes Haubenemblem mit aufgesetztem Halbring kann zugelassen werden.

W/

Ort und Datum der Prüfung Studen, 27.5.80.

Exlg. Typenprüfstelle