

Fahrzeugart 12) Leichter Motorwagen 106) Fahrgestell	Fabrikmarke C H E V R O L E T	Typ Cutaway Van Modell CG31332	Typenschein-Nummer CH 0341 04
--	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION, GENERAL MOTORS CORPORATION, WARREN, MICHIGAN (USA)

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette

Fahrgestellnummer ".G.CG3.J....."

Herstellerplakette links, am hinteren Türpfosten der Fahrertüre

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorkennzeichen "62" vorn, links unten auf Motorblock, von unten sichtbar (vom Importeur eingeschlagen)

Importeur ERNST MARTI AG., Brühlgasse 213, 3283 KALLNACH

Fahrgestell 2 / 4

Anzahl Achsen/Reifen v=Schrauben-/h=Blattfedern; v+h=Stossdämpfer

Federung Kugelumlauf, hydr. Lenkhilfe

Lenkung HR

Achsantrieb hydr., 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln,

Betriebsbremse Hydraulikhilfe auf alle Räder; Dosierventil auf VR; Bremskraftbegrenzer auf hR

Hilfsbremse mechanisch, Trommeln, auf HR

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter; KL kombiniert

Motor	CHEVROLET	Typ	6,2L-V8-Diesel (J)
Marke	V	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Kühlung	101,00	Hub	97,00
Bohrung	6214,00	Steuer-PS	31,65
Hubraum	97,5 (EEC80/1269)	bei /min	3500
Leistung kW	322,00	bei /min	1960
Md-max. Nm	2 Töpfe: 540x250x140 mm	"--"	oder
Schalldämpfer	660x250x140 mm	"--"	ad1)

Karosserie/Ausrüstung 01)

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h 01)

Sicherheitsgurten vorn SAE-J-4c hinten -

Unterlegkeil - Rückspiegel links/rechts 01)

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Treibstofftank 1/ Stahl, 83 oder 123 Liter

Warnvorrichtung DELCO REMY A+F oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total	01)
Leergewicht	1360	760	2120	
Gewichtsverteilung	(Leergewicht Kabine/Fahrgestell)			
			3500	
Fabrikgarantie	1769	2431	3500	
Reifengröße	8.75 R 16.5 LT	8.75 R 16.5 LT		
Ply/bar	10 / 4,6	10 / 6,3		
Tragkraft	1805	2430		
für Vmax	je nach Marke, mind. 117 km/h erf.			
Felgen	16.5 x 6.75 ET 34 mm Stahl			

Anzahl Plätze T _____ v 2 M _____ h 01)

Masse innen aussen (Fahrgestell) 01)

Länge 5020 Achsabstand 3200

Breite 2040 Doppelachse v _____ h _____

Höhe 2075 Spurweite v 1725 - _____

Überhang vorn 728 Spurweite h 1715 - _____

Überhang hinten 1092 Spurkreis Ø 14100 r 14600

Bodenfreiheit leer beladen

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		117 km/h
gemessen _____ km/h bei /min _____	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	02)	Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	I-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart	Leichter Motorwagen	
a3	4,10	76,0	71,0 2625	aa	Marke und Typ	CHEVROLET	Cutaway
a3	4,10	76,0	71,0 2625	aa / ad1)	Typenschein-Nr. CH	0341 04	
	1.10.86 erfüllt				Karosserie	je nach Aufbau	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						2
b= bei /min	k= 0,40 bei 3595 /min	k= 0,45 bei 3500 /min			Leergewicht	nach Waagschein	Treibstoff
b= bei /min	k= 0,55 bei 3090 /min	k= 0,60 bei 2585 /min			Nutzlast		Hubraum
b= bei /min	k= 0,75 bei 2080 /min	k= 0,75 bei 1575 /min			Gesamtgewicht	3500	Steuer-PS
O	O+P						6214,00
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe STANADYNE						31,65

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis:

01) Karosserieform, Ausrüstung, Anzahl Plätze, Masse und Gewichte bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren!

- Änderungen :
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - orig. Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
 - Glühlampenbestückung: Stop-/Blinkerbirnen = 21/5 W; seidl. Glühlampen und Kontrollschildbeleuchtung = 5 W
 - Geschwindigkeitsmesser in Meilen-Angabe wird auf km/h-Angabe umgebaut
 - schwenkbare Aussenspiegel-Träger werden montiert
 - Auspuffrohrende wird nach hinten bis ans Karosserieende geführt.

Front mit 2 Scheinwerfer:

- Fern-/Abblendlichter werden durch HCR H4 (E) + A (E) ersetzt
- orig. Standlichter werden auf A (E) in HCR (E) angeschlossen
- orig. weisse Blinkergläser mit gelben Glühlampen zugelassen; 2 gelbe Glühlampen müssen überdies als Reserve mitgeführt werden.

Front mit 4 Scheinwerfer:

- orig. Abblendlichter werden durch HCR H4 (E) ersetzt (nur HC in Betrieb)
- Scheinwerfer original Sealed-Beam
- orig. Standlichter werden auf A (E) in HCR angeschlossen
- orig. Blinker vorn zuweit vom Fahrzeugrand entfernt; müssen ausser Betrieb gesetzt und durch zwei 1 (E) unter Scheinwerfer montiert, ersetzt werden.

- 02) Lärmdämpfung :
- Absorptionswanne unter Motor und Getriebe; - Motorraum mit schalldämmendem Material belegt;
 - Auspuffaustritt nach hinten verlängert; - Visco-Lüfter, Ø 500 mm, 5-Blatt

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 19.01.84
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 19.01.84

31.05.88 - Erkennungsmerkmale / Ausrüstung / Änderungen / Schalldämpfer

Eidg. Typenprüfstelle