

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	G M C	Suburban / Modell TK 10906 (5 Plätze)	CH 0348 03

Hersteller	GMC TRUCK & COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Suburban TK 10906" und "CH 0348 03" auf Hersteller-Plakette "TKL16.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts, oben auf Längsträger (vom Importeur eingeschlagen)		
Motorzeichen	"57" stirnseitig links auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhäuserstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	TKL168F507091	Unveränderliche Zeichen im Typencode	TK 10906 / TKL16..

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	autom. Getriebe, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	3 Stufen x 2 Achsantrieb Allrad/Dauereingr.
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert

<b>Motor</b>			
Marke	CHEVROLET	Typ	V8-350 4bbl(L)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,60	Hub	88,39
Hubraum	5730	Steuer-PS	29,18
Leistungs-PS	121 kW (165 SAE-net)	bei U/min	3800
Lärm (Nahfeld)	86,5 dB/A	bei U/min	2850 *
Schalldämpfer	1 Topf 540 x 240 x 135 mm		
Abgasprüfung	ECE-15; CO 1,6 % bei 660 U/min **		
Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine (Kombi)		
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss		
Anzahl Plätze	5 v 2	M	h 3
Masse	innen	ausser	
Länge	2450	5610	Achsabstand 3289
Breite	1600	2040	Doppelachse v h
Höhe	950	1870	Spurweite v 1708 +) h 1618 +)
Ueberhang	s		Spurweite v
	v	886	h
	h	1135	1435
			Spurkreis l 13400 r 13400

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	1180	1140	2320
Nutzlast	66	588	654
Gesamtgewicht	1246	1728	2974
Fabrikgarantie	1633	1728	3311
Reifengrösse	LR78 - 15C	LR78 - 15C	(Varianten +)
Ply / bar	R / 2,0	R / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1660	1900	
für V max	je nach Marke, min. 138 km/h		
Felgen	6 JJ x 15 +)		
Garantierte Anhängelast gebremst	5507		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	5507		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	138 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	- km/h		
maximal zulässige Dachlast	136 kg		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	GUIDE 1T SAE STIAR P1 73
Schlusslichter	dito
Bremslichter	
Richtungsblinker	v 1 (E) v <sub>s</sub> SAE AP2 3TA h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s h SAE A68 od. 77 DOT
Markierlichter	v s sh wie Schlusslichter
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	G M C	Suburban	
Typenscheinnummer	CH	0348	03
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 5	vorn	2
Leergewicht	2320	Treibstoff	B
Nutzlast	654	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2974	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,73 = 75,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand
- + ) Reifenvariante : L 78 - 15 D, 8 PR, Tragkraft v = 1660 kg (2,0) h = 1900 kg (2,5) V/max. mindestens 138 km/h.
- Felgenvariante : 8 JJ x 15, Spurweiten: v = 1741 mm, h = 1651 mm
- § ) Ausrüstung
  - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
  - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
  - original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
  - original Glühlampen der Stop-, Schluss- und Blinklichter zu stark, werden durch 18/5 Watt Glühlampen ersetzt (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbar und unverwischbar eingetragen sein)
  - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
  - Auspuffrohrende wird nach links (bis max. 45°) geführt. Sieb im Rohrende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgassonde aufweisen
  - Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)  
Nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

✓ Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 13.2.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung