

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Personenwagen	G M C	Suburban / Modell TK 10906 (6 Plätze)	CH 0348 04
Hersteller	GMC TRUCK & COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"Suburban TK 10906" und "CH 0348 04" auf Hersteller-Plakette "TKL16.." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	unter Motorhaube, rechts, oben auf Längsträger (vom Importeur eingeschlagen)		
Motorkennzeichen	"57" stirnseitig links auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	TKL168F507091	Unveränderliche Zeichen im Typencode	TK 10906 / TKL16..

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	CHEVROLET	Typ	V8-350 4bb1(L)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	V	Takte	4
Getriebe	autom. Getriebe, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	3 Stufen x 2	Achsantrieb	Allrad/Dauereingr.	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR			Bohrung	101,60	Hub	88,39
Hilfsbremse	HA + VA-Kreis der Betriebsbremse			Hubraum	5730	Steuer-PS	29,18
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf HR			Leistungs-PS	121 kW (165 SAE-net)	bel U/min	3800
Dauerbremse	Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert			Lärm (Nahfeld)	86,5	dB/A	bel U/min 2850 *
2-Kreis-Kontrolle				Schalldämpfer	1 Topf 540 x 240 x 135 mm		
				Abgasprüfung	ECE-15; CO 1,6 % bei 660 U/min **		
				Entstörung	BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D		

Karosserie	Limousine (Kombi)			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Geschw. Messer	km/h	Leergewicht	1180	1140	2320
Sicherheitsgurten	SAE-J-4c	Rückspiegel	links + rechts	Nutzlast	66	588	654
Unterlegkeil		Zugvorrichtung		Gesamtgewicht	1246	1728	2974
Diebstahlsicherung	Lenkradschloss			Fabrikgarantie	1633	1728	3311
Anzahl Plätze	t 6 v 3	M	h 3	Reifengrösse	LR78 - 15C	LR78 - 15C	(Varianten +)
Masse	Innen	ausser		Ply / bar	R / 2,0	R / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Länge	2450	5610	Achsabstand 3289	Tragkraft	1660	1900	
Breite	1600	2040	Doppelachse v h	für V max	je nach Marke, min. 138 km/h		
Höhe	950	1870	Spurweite v h 1708 +) h 1618 +)	Felgen	6 JJ x 15		
Ueberhang	s	886	Spurweite v h	Garantierte Anhängelast gebremst	5507		
	v		h	Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
	h 1135	1435	Spurkreis l r 13400 r 13400	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Geprüfte Anhängelast	5507		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	138 km/h		
				Höchstgeschwindigkeit gemessen	-		
				maximal zulässige Dachlast	136 kg		

Ausrüstung §)	
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GUIDE 1T SAE STIAR P1 73
Bremlichter	dito
Richtungsblinker	v 1 (E) v _s SAE AP2 3TA h wie Schlusslichter
Rückstrahler	v s h SAE A68 od. 77 DOT
Markierlichter	v s s _h wie Schlusslichter
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 in Stosstange
Scheibenwischer	2 Blatt mit 20% Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis:

Art des Fahrzeuges	Personenwagen		
Marke und Typ	G M C	Suburban	
Typenscheinnummer	CH	0348	04
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 6	vorn	3
Leergewicht	2320	Treibstoff	B
Nutzlast	654	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	2974	Hubraum	5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gerauschemessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,73 = 75,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand
- +) Reifenvariante : L 78 - 15 D, 8 FR, Tragkraft v = 1660 kg (2,0) h = 1900 kg (2,5) V/max. je nach Marke, min. 138 km/h
Felgenvariante : 8 JJ x 15, Spurweiten: v = 1741 mm, h = 1651 mm
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - original Glühlampen der Stop-, Schluss- und Blinklichter zu stark, werden durch 18/5 Watt Glühlampen ersetzt (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbarlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohrende wird nach links (bis max. 45°) geführt. Sieb im Rohrende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgasmesssonde aufweisen
 - Kotschutzklappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)
 Nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

Ort und Datum der Prüfung
 Studen, 13.2.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung