

| | | | |
|--------------------|-------------|--|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Personenwagen | G M C | Suburban / Modell TK 10906 (8 Plätze) | CH 0348 05 |

Hersteller GMC TRUCK & COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "Suburban TK 10906" und "CH 0348 05" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette "TKL16.." vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand

Motorkennzeichen unter Motorhaube, rechts, oben auf Längsträger (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur "57" stirnseitig links auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Gepprüftes Fahrzeug GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

TKL168F507091 Unveränderliche Zeichen im Typencode TK 10906 / TKL16..

| | | | | |
|-------------------|--|--------------------|----------------|----------------------------------|
| Fahrgestell | Motor | CHEVROLET | Typ | V8-350 4bbl(L) |
| Anzahl Achsen | Anzahl Räder | 4 | Marke | Typ |
| Lenkung | mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch | | Bauart | V |
| Getriebe | autom. Getriebe, Zusatzgetriebe Strasse/Gelände | | Treibstoff | B |
| Anzahl Gänge | 3 Stufen x 2 Achsantrieb | Allrad/Dauereingr. | Kühlung | Wasser |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf HR, Dosierventil auf VR | | Bohrung | 101,60 |
| Hilfsbremse | HA + VA-Kreis der Betriebsbremse | | Hubraum | 5730 |
| Feststellbremse | mechanisch, IB, wirkend auf HR | | Leistungs-PS | 121 kW (165 SAE-net) |
| Dauerbremse | | | Lärm (Nahfeld) | 86,5 dB/A bei U/min |
| 2-Kreis-Kontrolle | Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe kombiniert | | Schalldämpfer | 1 Topf 540 x 240 x 135 mm |
| | | | Abgasprüfung | ECE-15; CO 1,6 % bei 660 U/min |
| | | | Entstörung | BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| Karosserie | Limousine (Kombi) | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | 4 | Leergewicht | 1180 | 1140 | 2320 |
| Sicherheitsgurten | SAE-J-4c | Nutzlast | 66 | 588 | 654 |
| Unterlegkeil | | Gesamtgewicht | 1246 | 1728 | 2974 |
| Diebstahlsicherung | Lenkradschloss | Fabrikgarantie | 1633 | 1728 | 3311 |
| Anzahl Plätze | t 8 v 2 M 3 n 3 | Reifengrösse | LR78 - 15C | LR78 - 15C | (Varianten +) |
| Masse | innen aussen | Ply/bar | R / 2,0 | R / 2,5 | vgl. Bemerkungen) |
| Länge | 2450 5610 | Tragkraft | 1660 | 1900 | |
| Breite | 1600 2040 | für V max | je nach Marke, min. 138 km/h | | |
| Hohe | 950 1870 | Felgen | 6 JJ x 15 | | |
| Ueberhang | a 886 | Garantierte Anhängelast gebremst | 5507 | | |
| | v 1135 | Garantierte Anhängelast ungebremst | - | | |
| | h 1435 | Garantiertes Gesamtzuggewicht | - | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | 3289 | Gepuffte Anhängelast | 5507 | | |
| | v 1708 +) h 1618 +) | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 138 km/h | | |
| | v 13400 r 13400 | Höchstgeschwindigkeit gemessen | - | | |
| | | maximal zulässige Dachlast | 136 kg | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung §) | HCR (E) |
| Fernlichter | HCR (E) |
| Abblendlichter | A (E) |
| Standlichter | GUIDE 1T SAE STIAR P1 73 |
| Schlusslichter | dito |
| Bremslichter | v 1 (E) y _s SAE AP2 3TA _n wie Schlusslichter |
| Richtungsblinker | v s _n SAE A68 od. 77 DOT |
| Rückstrahler | v s _n wie Schlusslichter |
| Markierlichter | |
| Zusätzliche Lichter | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 1 in Stosstange |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | DELCO REMY A+F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Personenwagen | | |
| Marke und Typ | G M C | Suburban | |
| Typenscheinnummer | CH | 0348 | 05 |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 8 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 2320 | Treibstoff | B |
| Nutzlast | 654 | Steuer-PS | 29,18 |
| Gesamtgewicht | 2974 | Hubraum | 5730 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Gerauschemessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h. A2. 1A 3,73 = 75,5 dB/A
- **) Abrasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand
- +) Reifenvariante : L 78 - 15 D, 8 PR, Tragkraft v = 1660 kg (2,0) h = 1900 kg (2,5) V/max. je nach Marke, min. 138 km/h
- Felgenvariante : 8 JJ x 15, Spurweiten: v = 1741 mm, h = 1651 mm
- §) Ausrüstung
 - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker vorn werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - original Sealed Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
 - original Glühlampen der Stop-, Schluss- und Blinklichter zu stark, werden durch 18/5 Watt Glühlampen ersetzt (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbarlich und unverwischbar eingetragen sein)
 - original Rückstrahler nicht wasserdicht; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohrende wird nach links (bis max. 45°) geführt. Sieb im Rohrende muss einen Durchgang zum Einführen der Abgassonde aufweisen
 - Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)
Nur niedrige Lasten zulässig (Code 103)

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 13.2.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung