

Art des Fahrzeuges

Personenwagen

Fabrikmarke

G M C

Typ

Rally STX / Modell TG 31306
(5 Plätze)

Typenschein-Nummer

CH 0348 08

Hersteller GMC TRUCK & COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)
 Erkennungsmerkmale "TG 31306" und "CH 0348 08" auf Hersteller-Plakette
 "TGM36A." vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette links, im hinteren Türpfosten
 Fahrgestellnummer links, hinter Windschutzscheibe
 Motorkennzeichen "57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
 Geprüftes Fahrzeug TGM36A7501522

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe automatisches Getriebe
 Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder; lastabhängiger
 Bremskraftregler auf HR, Dosierventil auf VR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Druckdifferenzschalter, Kontrolllampe kombiniert

Motor
 Marke CHEVROLET Typ V8-350-4bb1 (M)
 Bauart V Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8
 Bohrung 101,60 Hub 88,39
 Hubraum 5730 Steuer-PS 29,18
 Leistungs-kW 121 bei U/min 3800
 PS 165 SAE-net
 Standmessung 72 dB/A bei U/min 2850 *)
 Schalldämpfer 1 Topf 540 x 250 x 140 mm
 Abgasprüfung ECE-15/03; 0,15 % CO bei 750 U/min **
 Entstörung BAV, Anhang B Ziffern 3+4, Art: D

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen 3 + 1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung Getriebewählhebelsperre
 Anzahl Plätze i 5 v 2 M 3 h
 Masse innen aussen
 Länge 5140 Achsabstand 3175
 Breite 2019 Doppelachse v h
 Höhe 2057 Spurweite v h 1740 h 1720
 Ueberhang s Spurweite v
 v 765 h
 h 1200 Spurbreite i 14500 r 14500
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vom hinten total
 Leergewicht 1120 1020 2140
 Nutzlast 235 1125 1360
 Gesamtgewicht 1355 2145 3500
 Fabrikgarantie 3500
 Reifengrösse 8.75 - 16,5 LT (Varianten
 Ply/bar 10 / 4,6 10 / 5,9 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1827 2190
 für Vmax 135 135
 Felgen 6.75 x 16,5 Stahl
 Garantierte Anhängelast gebremst 1814
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1814
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 135 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h
 maximal zulässige Dachlast 136 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. oder HCR (E)

Abblendlichter SEALED BEAM GUIDE 2B DOT H.. oder HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter GUIDE 8T SAE STIAR 70

Bremslichter dito

Richtungsblinker v 1 (E) v_s 8SAE PIA 69_h wie Schlusslichter

Rückstrahler v v+h_s vorhanden h SAE A.. DOT

Markierlichter v h_s 8SAE PIA 69_h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit ~~W~~ Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY A+F
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Personenwagen

Marke und Typ G M C Rally STX

Typenscheinnummer CH 0348 08

Karosserie Limousine

Plätze total 5 vorn 2

Leergewicht 2140 Treibstoff B

Nutzlast 1360 Steuer-PS 29,18

Gesamtgewicht 3500 Hubraum 5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, 1A 3,75 = 77 dB/A
- **) Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15/03 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 42038)
- §) Ausrüstung
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
 - original Standlichter/Blinker werden durch E-homologierte Leuchten ersetzt
 - Glühlampen und elektrische Zuleitungen zu Standlichter in HCR (E) müssen entfernt werden
 - original Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
 - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis zum Karosserierand geführt
 - zurückklappbare Aussenspiegel werden beidseitig montiert
 - Drehzahlbegrenzer LIMITRON wird montiert (eingestellte Drehzahl 3730 U/min - nur in Getriebestellung "Drive" wirksam)
 - Diebstahlsicherung (Gangwählhebel-Sperre) wird montiert
 - Leerlaufgemisch-Einstellung: 0,15 - 0,3 % CO bei 650 - 750 U/min
 - lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterräder wird montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

102 - Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Eintrag nur auf Wunsch)

103 - Nur niedrige Lasten zulässig

Ort und Datum der Prufung Studen, 4.2.80

Eidg. Typenprüfstelle